

SHTB4.0/20-ZK型耐酸陶瓷泵、砂浆泵

产品名称	SHTB4.0/20-ZK型耐酸陶瓷泵、砂浆泵
公司名称	宜兴申昊泵业有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	材质:陶瓷 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	宜兴市湖父镇张阳村
联系电话	0510-87183769 13706158412

产品详情

材质	陶瓷	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
品牌	申昊	型号	SHTB-ZK-40-20
叶轮数目	1	适用范围	含固体颗粒腐蚀性液体
产品别名	砂浆泵	流量	10 (m ³ /h)
扬程	20 (m)		

shtb-zk型耐酸陶瓷泵、砂浆泵一、概述shtb- 和shtb-zk型系列耐腐蚀陶瓷泵，属单级单吸悬臂式离心泵，泵体泵盖采用耐腐、耐磨性优良的耐酸陶瓷制造，外用铸铁铠装。使用范围十分广泛。叶轮材料为工程陶瓷，如用需要，也可配制工程塑料、特种合金等材质。该泵具有耐腐蚀性好、结构紧凑、轴封严密、不污染介质，安装修方便，使用可靠等特点。

二、用途输送除氢氟酸和热浓碱液以外的腐蚀性、磨蚀性介质。广泛应用于石油、化工、农药、染料、有色冶金、非矿加工、环境工程、硫酸、磷肥、氯碱、柠檬酸、水处理、化纤、电镀、钢铁等行业。

三、型号说明四、结构说明 shtb- 型耐腐蚀泵为非自吸卧式泵，主要零部件（见图1）。泵轴封采用非标机械密封。1.泵盖 2.轴螺母 3.叶轮螺母 4.叶轮 5.泵体 6.静环压盖 7.机械密封 8.轴套 9. 主轴 10.轴承座 shtb-zk型耐腐蚀泵为非自吸卧式泵，主要零部件（见图2）。shtb-zk15.0/25-d、shtb-zk15.0/25、shtb-zk15.0/40m型泵轴封结构为付叶轮动力密封（见图3）。1.泵盖 2.轴螺母 3.叶轮螺母 4.叶轮 5.泵体 6.冷却罩 7.油封 8.轴套 9. 主轴 10.轴承座 1.泵盖 2.轴螺母 3.叶轮螺母 4.叶轮 5.泵体 6.付叶轮 7.填料箱 8.油封 9. 轴套 10.挡酸环 11.主轴 12.轴承座五、性能曲线六、性能参数
