

ZLB型系列工程塑料直联泵

产品名称	ZLB型系列工程塑料直联泵
公司名称	宜兴申昊泵业有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:ZLB 品牌:申昊 用途:化工泵
公司地址	宜兴市湖父镇张阳村
联系电话	0510-87183769 13706158412

产品详情

型号	ZLB	品牌	申昊
用途	化工泵	驱动方式	电动
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	敞开式叶轮
性能	耐腐蚀	流量	5-50 (m ³ /h)
扬程	8-50 (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	0.75-11 (kW)	吸入口径	32-80 (mm)
排出口径	25-65 (mm)		

zlb型系列工程塑料直联泵

一、概述

zlb系列直联泵是一种整体压塑成型的塑料耐腐蚀泵，过流部件介质不接触金属，有较好的防腐性能，采用机械密封，能适用于0~90 °以内的酸碱类腐蚀性清液介质，更换其它工程塑料的叶轮、泵体后，使用温度可达180 °。密封用碳化硅动静环后，可适用含少量固相物料的介质。该泵和其它防腐泵相比较的主要优点有：1. 水力模型先进，效率高，节能性好。2. 轻便，体积小。

3. 价格便宜，和其它耐腐蚀泵相比，在一般的腐蚀性介质中使用，有极好的价格性能比。

4. 直联式传动效率高。

二、用途

zlb系列直联泵主要应用于各类化工、有色冶炼（金、银、铜、铅、锌、钴、镍等行业）、黑色冶炼（钢铁酸洗、锰业）、化纤、钛白、稀土、稀有金属、农药、磷复肥、柠檬酸、无机盐、造纸、脱硫环保食品、污水处理等行业，是输送清洁腐蚀性介质的理想设备。

三、型号说明

四、性能参数

泵型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)	进出口直径mm
25zlb-3-15	3	15	2900	0.75	25 × 20
25zlb-10-10	10	10	2900	1.1	
40zlb-10-20	10	20	2900	2.2	40x32
40zlb-20-15	20	15	2900	2.2-3	
40zlb-5-20	3	20	2900	1.1-2.2	
40zlb-10-16	10	16	2900	1.1	
40zlb-15-15	15	15	2900	1.1-2.2	
40zlb-10-40	10	40	2900	4-5.5	
40zlb-12.5-30	12.5	30	2900	3-4	
50zlb-12.5-25	12.5	25	2900	3-4	
50zlb-20-20	20	20	2900	3-4	
50zlb-12.5-30	12.5	30	2900	4-5.5	
50zlb-20-30	20	30	2900	4-5.5	
50zlb-25-25	25	25	2900	4-5.5	
50zlb-12.5-20	12.5	20	2900	2.2-3	
50zlb-20-15	20	15	2900	2.2-3	
65zlb-10-35	10	35	2900	5.5-7.5	65 × 50
65zlb-25-30	25	30	2900	5.5-7.5	
65zlb-40-20	40	20	2900	5.35-7.5	
65zlb-25-28	25	28	2900	7.5	
65zlb-30-26	30	26	2900	4-5.5	
65zlb-10-30	10	30	2900	4-5.5	
65zlb-20-50	20	50	2900	4-5.5	
65zlb--30-50	30	50	2900	4-5.5	
65zlb-25-45	25	45	2900	7.5	
65zlb-35-40	35	40	2900	11	
65zlb-40-35	40	35	2900	11	
80zlb-25-35	25	35	2900	7.5	80 × 65
80zlb-30-26	30	26	2900	7.5	
80zlb-50-20	50	20	2900	4-5.5	

注：如选用时，设计参数点不在此表范围内，可选及相近参数或与本公司联系，可调整叶轮的方法达到要求。