

FHU型系列耐腐耐磨耐温工程塑料化工泵

产品名称	FHU型系列耐腐耐磨耐温工程塑料化工泵
公司名称	宜兴申昊泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:申昊 型号:FHU 材质:工程塑料
公司地址	宜兴市湖父镇张阳村
联系电话	0510-87183769 13706158412

产品详情

品牌	申昊	型号	FHU
材质	工程塑料	驱动方式	电动

一、概述fhu-zk系列耐腐耐磨耐温泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击).抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。该泵显著特点是：多功能，即一种泵能适应各种不同的工况，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。

二、用途 硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。 有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆(压滤机配用)电解液，污水等介质输送。

化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。 氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。 水处理业：纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。

钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。 湿式脱硫循环泵：能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送；洗选煤配用泵。

三、主要技术性能 型号：fhu-zk系列耐腐耐磨耐温泵 结构与特点：(1)耐腐耐磨耐温，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。(2)泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬层厚8~20mm，该泵应用了独特

衬里专利技术，和其它同类泵相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开

裂，防脱落，使用温度高等优势。(3)叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。(4)密封：k型动力密封，c型机械密封。

主要技术参数：使用温度-20 ~ 90，更换其它工程塑料的叶轮、泵体后，使用温度可达180。进口直径32mm ~ 350mm,流量5 ~ 2600m³/h,扬程80m以内。

四、型号说明

例如:65fhu-zk-b-30-50-c1

65:泵进口直径(mm)

fhu:工程塑料卧式泵

zk:砂浆系列

b:该泵采用b型结构，若不标注，为常规泵

30:流量(m³/h)

50:扬程(m)

c1:该泵选用c1型单端面机械密封；若不标注，一般装k型动力密封

密封形式

密封形式	动力密封	动力密封	填料密封	填料密封	单端面机械密封	双端面机械密封
代号	k	k1	t	t1	c1	c2
备注	不加冷却水	需加冷却水	不加冷却水	需加冷却水	不加冷却水	加冷却水

性能参数