

MHYAV煤矿用通讯电缆防潮铜芯电缆 型号齐全

产品名称	MHYAV煤矿用通讯电缆防潮铜芯电缆 型号齐全
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 矿用通讯电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

MHYV

煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆

用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

MHYVR

煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆

用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYVP

煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆

用于电场干扰较大的场所信号传输，适用于固定敷设

MHYVRP

煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆

用于电场干扰较大的场所信号传输，电缆较柔软

MHYBV

煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆

用于机械冲击较高的场所主信号传输

MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

MHYAV

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输

MHYA32

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于竖井或斜井作主信号传输

产品用型号、规格表示。如：

a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，

表示为：MHYA3230 2

b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV1 4

主要技术性能及指标

20时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜)73 1/0.836.7

固有衰减 (8001000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (8001000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (8001000HZ) dB/500m 70

电感 (8001000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2