

西安地板防滑处理 西安地板防滑价格

产品名称	西安地板防滑处理 西安地板防滑价格
公司名称	西安天添有害生物防治有限公司
价格	800.00/次
规格参数	天添:218552 28965:6969 696:25963
公司地址	西安市沣东新城王寺西街中心街1号嘉欣花园3幢3单元30101室
联系电话	029-81118502 15332442549

产品详情

15891489721西安地板防滑处理

西安地板防滑公司029-81118502

地面砖及石材经它施工处理后色泽不变，与脚底接触时能形成物理吸盘作用，因此在遇湿及油水状态下其止滑效果就呈倍数提高，从而达到绝对安全，其效果远远超过防滑瓷砖。因为防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感，遇水后照样很滑，而多数滑倒事帮均发生在湿地状态。经做防滑处理后效果会立即显现且长久有效。

适用场所：

各商场、酒店、宾馆、商务楼及单位的各种公共服务设施：门厅通道、餐厅、洗手间、浴场、游泳池、厨房、浴室、走道和楼梯等所有的亲水设施。

适用材质：

各类地面:木质地板、瓷砖、大理石、花岗岩、磨石地面、水泥地面、珐琅浴缸（瓷面）等。

防滑概述：

?防滑液成份为部分无机酸及果酸水溶制剂，阴离子表面活性剂等，无毒、无味。通过与地面砖或地面石材珐琅浴缸的化学反应，具有超强的渗透力，能有效渗入地砖及石材珐琅浴缸毛细通道，使该通道增宽，其上层形成坑凹，遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用，即使地面部分磨损其内部原有结构不变并能保证任何时间不会脱落，地面色泽基本不变，一经防滑处理长期有效并具有很强的耐化学性、耐候性、抗紫外线性等。

?经防滑处理后，地面砖或地面石材珫琅浴缸干燥时，防滑效果明显，遇水后防滑效果呈倍数提高。

?防滑产品的适用材质

各类地面瓷砖、大理石、花岗岩、磨石地坪及珫琅浴缸等。

?验收方法

按小样的确认或现场测试（以步行不滑为标准）

?洒上水或油汤水用脚前部接触地面成 15 - 30 ° 角向前用力移动进行测试有涩度感或阻力感。

?未处理地面与已处理二者进行比较

防滑处理方法

防滑常规（标准）处理，符合国际、国内标准地砖的生产厂家生产出来的各类地砖，经防滑处理都能达到预期的效果，按《防滑施工工艺流程》常规处理，地砖生产质量标准越高，防滑处理效果就越能体现。但是据统计目前市场上所供应的地砖

30%

以上为劣质地砖（不合格产品）防滑处理时除常规处理外，还需结合经验性处理或针对材质的不同作应变性处理。

?釉面砖指砖表面烧有釉层的瓷砖。可分两类：一类是用陶土烧制的，属软性材质，按防滑常规处理；另一类是用瓷土烧制的，通常又指石质釉面砖，其结构致密，强度很高，吸水率较低，抗污性强，属硬性材质。因此，处理时既要考虑光泽度影响问题，又要考虑防滑效果问题，二者本来是一对矛盾（光泽度消光程度与防滑效果成正比），所以为了减小矛盾，使用防滑配套用液时第一遍可适当稀释，时间为 5 - 10 分钟，第二遍浓度可提高，时间为 3 - 5 分钟，防滑液时间应延长。

?玻化砖的防滑处理

这是一种高温烧制的瓷质砖，是所有瓷砖中最硬的一种。抛光砖是在通体砖抛光后而成，其硬度也很高，这两类都属硬性材质。但是这种材质表面非常光亮并且细腻致密。一般颜色较淡，处理时除采用瓷质釉面砖方法外，还必须考虑其表面的作用和变化，根据这一点，我们把它例为软性材质来处理，避免引起花斑，减低消光及沾垃圾现象。因此，涂敷时需均匀（浓度、厚度），并且不能在上面走动，使用防滑配套用液和防滑液可适当加大稀释度，保湿时间相对缩短。

?同质砖的防滑处理

所谓同质砖就是指面、底和中间为同一材质，可分麻黄、麻绿、麻红三种颜色，新砖时其表面可能涂有一层油层，属于硬性材质，经防滑处理后产生光泽、颜色，沾垃圾现象可能性较小。使用防滑配套液和防滑液时不需要稀释，可以考虑在使用防滑配套用液时重复 2 - 3 遍。

?市场上所见凹凸面地砖多数为“防滑砖”和“仿古砖”，而又属于通体砖一种（其中为“渗花通体砖”），干燥时有一定的防滑作用，这是一种多数不上釉的瓷质砖，属中性材质，但是，我们把它列为软性材质来处理。由于是凹凸涂敷的防滑液就会停留在凹槽面，而凸面不能完全起作用，因此，可采用棉布浸湿覆盖的方法进行施工。珫琅浴缸内底部延四周斜坡面也可采取此方法。

?深颜色地面砖及地面石材，尤其是黑颜色，处理时应慎重。必须考虑色泽的变化，因色泽可能会变浅程度与防滑效果轻重成正比，而客户心态或欲望往往要求既不影响色泽（美观），又要防滑效果好，其实二者之间是一对矛盾，容易造成供需双方意见上的差异，当然有些客户仅作单方面要求，那么处理时就相对有把握，否则，应根据材质及现场情况按规范专业处理（掌握涂敷规则、防滑液浓度、保湿时间等

) 或与客户言明可能会出现的问题，同时可与客户解释主要是以防滑为主的重要性及经处理后在视觉上的统一性等。

?油腻重的地面防滑处理

一般油腻较重的场所，如厨房、火锅楼这些场所防滑处理，关键在于前期的清洗工作，必须将地面油污彻底清洗干净。方法可用摄氏 70 左右热水泡碱溶解或兑皂液或采用瓷面清洁剂（油污净）稀释后泼洒在地面上进行刷洗，然后清水冲洗，刮干或吸干。必要时用此方法再清洗一遍，随后根据不同的地面材质按《防滑施工工艺流程》操作，这类场所外观不最讲究，防滑处理可以偏重。

?地面防滑处理前去蜡

一般高档场所，如：星级宾馆大厅，商场等打蜡地面（指固体打蜡），防滑处理前先要用去蜡水去蜡，因清洗时不容易把地面蜡层清除掉，会引起防滑处理后起花斑，而导致质量问题。如打蜡地面采取的是水蜡对防滑处理影响不大。

?大理石的防滑处理

大理石表层或抛光后比较硬，其内层比较软，把它归为软性材质，防滑处理轻不起作用，处理重会引起色泽消退现象，所以必须谨慎，最好有专业技术水平高、经验丰富人员来操作或指导操作。

说明：

- 1、在潮湿及油腻状态下危险或非常危险甚至极度危险，经防滑处理后其效果成倍提高。
- 2、防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感而遇水或油腻后照样很滑。
- 3、经防滑处理后的地面砖或地面石材光泽度及颜色基本不变。