

# 西安外墙落水管加固更换维修拆除安装

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 西安外墙落水管加固更换维修拆除安装                          |
| 公司名称 | 西安天添有害生物防治有限公司                             |
| 价格   | 1000.00/根                                  |
| 规格参数 | 天添:87566798<br>587579:587578<br>5875:57858 |
| 公司地址 | 西安市沣东新城王寺西街中心街1号嘉欣花园3幢3单元30101室            |
| 联系电话 | 029-81118502 15332442549                   |

## 产品详情

029-81118502西安落水管安装 [www.tiantianbj.com](http://www.tiantianbj.com)

落水管拆除 西安高空作业13389217428 高空作业是安装公司工作的难点，危险性大。因此，我们有必要对高空作业、安装落水管或污水管作专门的介绍。 一、落水管安装的方式

目前落水管安装主要方式：吊板方式。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安装。这种方式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行，一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装，但是这种方式的站台作必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。 二、安装落水管步骤 1.在外墙选好适合的位置。 2.取好适合的水管和管件、如100毫米水管和相匹配的100毫米管件，包括三通，四通、弯头，\*管件：卡水管用的\*，及打眼用的电锤，还有相应的扳手螺丝刀及老虎钳。

3.站台作人员准备好适当的安全绳1根，工作用绳1根，坐板一个。 三、安装落水管的常用设备及工具安全绳，坐板，电锤或者冲击钻，螺丝刀，扳手，老虎钳 四、安装落水管的人员配置 一名主站台作人员配3名副站台作人员（一名副站台作人员在楼顶，另一名副站台作人员在楼下，其中一名副站台作人员跟随主站台作人员，配合主站台作人员的工作，比如：递工具，递材料，及其他主站台作人员需要配合的） 五、安装落水管的常用材料

PVC管，管件(四通，三通，弯头，管卡，长度大于3厘米的膨胀螺栓)，某些材料需视实际情况而定

六、落水管安装的条件 1、气候条件：落水管安装必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35 以上）和低温（0 以下）等条件下都不适合进行落水管安装。 2. 人员条件：为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空站台作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状应暂停高空作业。 3、设备条件：落水管安装的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。 七、安全站台作规程 1、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗站台作。 2、站台作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。 3、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时

要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(站台作绳上)，同时坐板扣子要打紧，固死。 4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。

5、站台作时辅助用具要扎紧扎牢，以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品； 6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察站台作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 8、站台作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。 9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，站台作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。 10、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。

11、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。

12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。