

PBT(日本东丽总代理商)1101G-30

产品名称	PBT(日本东丽总代理商)1101G-30
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本东丽:日本东丽pbt总代理 型号:1101G-30价格 产品:日本东丽1101G-30
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1101G-30/日本东丽

用途：其它

重要参数：密度:1.55 g/cm³ 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:90 拉伸强度:145 MPa 弯曲强度:195 MPa 弯曲模量:8800 MPa 硬度:91 热变形温度:217

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT树脂 TORAYCON规格一览分类特征品名非增强 标准1401X06高韧性1401X04良流动1401X31高冲击5201X10柔软, 高冲击5201X11高冲击, 低翘曲VX10增强 标准, GF15%1201G-15标准, GF30%1101G-30高冲击, 耐热循环性, GF30%1101G-X54良外观, GF15%1101G-X53高冲击, GF15%5101G-15高冲击, 耐加水分解, GF30%5101G-30U低翘曲, (GF+GB)35%1101G-X08低翘曲, (GF+GS)40%1151W X01低翘曲, GB40%5151G良外观, GF30%1101G-X50高冲击, 耐热循环性, GF30%5107G低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35%1158W低翘曲, 低比重, GF30%7151G-X01良外观(仿陶器), MD40%1101H非增强阻燃 非增强, V-01494X02增强阻燃 标准, GF15%, V-01164G-15 T2标准, GF30%, V-01164G-30 T2高韧性, GF15%, V-01184G-A15高韧性, GF30%, V-01184G-A30 N1低渗气, GF30, V-01164G-30 FE低翘曲, (GF+GS)33%, V-01154W低翘曲, 耐热循环性, GF30%, V-07164G-30耐热循环性, GF20%、V-05174G-X11无卤增强阻燃 GF30%, V-0EC44G-30GF15%, V-0EC44G-15