

# 科华UPS电源YTR3340三进三出380V三相混合定做CAD图纸

产品名称	科华UPS电源YTR3340三进三出380V三相混合定做CAD图纸
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	25000.00/台
规格参数	型号:YTR3340 品牌:科华 直流电压:384V
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

## 产品详情

科华UPS不间断电源立即转入蓄电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电恢复到160~260V时,A PCUPS电源才转入市电逆变状态。市电频率的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时科华UPS电源侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;蓄电池

状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。在UPS行业,通常用几个“9”来代表系统可用性的高低。它是指一-年内,系统在线运行及可进行生产的时间比例。比如6

个“9”(可用性可达到99.999%9),即每年可能存在的宕机时间少于32秒。UPS系统的目标是尽量提高UPS电源系统的可用性,减少来自市电的影响。作为智慧电能综合管理解决方案提供商,科华电源为亚洲最大机场—北京大兴国际机场航站楼、飞行区提供高端电源解决方案,电力及能源综合

科华恒盛UPS电源已成功开发出发电侧储能系统解决方案、用户侧储能系统解决方案、微网储能解决方案以及智能管理平台解决方案,可广泛应用于工厂、办公楼、数据中心、医院、学校、无电地区、家庭等场所。在科华蓄电池选择方面,目前锂电池和精

卫蓄电池铅碳电池占据了国内电化学储能市场的主要份额。铅碳电池拥有得天独厚的成本优势,锂电池则凭借高能量密度、高循环寿命以及高充放电效率,在储能领域的应用场景得以不断开发,收获越来越多项目方的青睐。一定要弄清楚UPS电源要面对的使用环境。

最大程度发货其应有的作用,那么有些些设备是UPS电源所不能负荷的呢,跟随UPS

电源厂家小编来看看!应选择大余量UPS供电,因为日光灯起动冲击电流较大,且阻性成分高。需要选择大余量UPS供电,因为它为感性负载,且起动冲击很高。般禁止使用UPS供电,因为空调启动冲压很大,且属于感性负载高速行打:因其工作过程中也经常产生冲击电流,也不可负载。

电炉丝(纯电阻负载):需要选择大余量UPS供电,因其属于阻性负载。激光打印机:应选择大余量UPS供电

，在工作过程中经常产生冲击电流。科华ups电源积极推动“机房绿色保护”为使命，在业界率先推出一系列可靠、效、节能型产品，用以帮助客户解决数据中心的能

源紧张等实际应用问题。科华所有的产品都遵循节能环保的理念,在提高能效的同时减少对环境的影响。在充分调查了企业用户对高效可靠、绿色节能的需求后,科华相继推出创新型绿色产品为消费者保驾护航。这些产品秉承着科华

ups电源的设计理念和控制技术，大大提高了对电力能源的利用率，顺应了当前经济的绿色低碳"趋势，充分体现了其雄厚的研发力。按全可靠性高采用全自动的安全阀(VRLA)，能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄