

【晴空】稀油站汽轮机滤油器LY-48/25W不锈钢滤芯

产品名称	【晴空】稀油站汽轮机滤油器LY-48/25W不锈钢滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	145.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

【晴空】稀油站汽轮机滤油器LY-48/25W不锈钢滤芯

应用范围

石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；7
制药及食品加工领域；额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm)
2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度1
00um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后
处理系统上。对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/L）的水质进一步净化。

三并联滤芯 三并联液压油滤芯 三并联过滤器 两并联滤芯 两并联液压滤芯

并联滤芯LY-15/25W 并联滤芯LY-28/25W 并联滤芯LY-38/25W 并联滤芯LY-48/25 W

三并联滤芯LY-58/25W

LY38/25润滑油滤芯- LY58/25润滑油滤芯 LY15/25调节油滤芯

润滑并联滤芯 润滑三并联液压油滤芯

并联滤芯 磨煤机润滑油站并联滤芯 三并联液压滤芯 双并联滤芯

汽轮机液压滤芯 中能并联滤芯 三个电阻并联滤芯 双并联滤芯

并联油滤芯是由从小到大几个过滤器并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点,用于大流量液压润滑系统。

精度: 5-400 μm

流量: 150-5000L/min

尺寸: 按用户所需制造

三并联滤油器滤芯:安装、拆卸、清洗方便;用分层过滤在体积相同的情况下增加数位过滤面积,安装方便。可一式两联也可一式三联,甚至多达五联,根据客户要求自由搭配。此联式滤芯为油滤芯,有三个配套滤芯组合而成,过滤效果好。三个滤芯可以根据使用情况分别进行置换和更换,节约成本,经济实惠。电厂汽轮机三并联过滤器滤芯主要用于油液过滤,又三层、四层或五层滤层并联组合而成;分层过滤,增加数倍过滤面积以金属丝编织网为过滤介质,具有阻力压损小、强度高、可反复清洗特点;采用螺栓联接,安装、拆卸、清洗方便;适用于冶金、石化、机械制造、造纸、纺织、食品生活、环保等涉及油液、水处理的各个行业;强度高、寿命长、抗腐蚀性强、使用温度范围大、无材料脱离;过滤面积大、流量大、孔隙率高、渗透性好、纳污能力强、再用性强(可反复清洗);同规格尺寸,L系列(联式滤芯)过滤面积为Y系列(圆柱形)过滤面积的3-4倍,有效延长了滤芯更换周期。