

## 该产品体积小重量轻，可调范围广，泄漏量低 杭州沃仪

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 该产品体积小重量轻，可调范围广，泄漏量低<br>杭州沃仪          |
| 公司名称 | 杭州沃仪自控科技有限公司                          |
| 价格   | 900.00/个                              |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:沃仪<br>型号:zxp带手轮单座调节阀 |
| 公司地址 | 中国 浙江 富阳市 浙江省富阳市大学生创业园                |
| 联系电话 | 86 0571 23230855 15168282000          |

## 产品详情

|          |             |      |           |
|----------|-------------|------|-----------|
| 是否提供加工定制 | 是           | 品牌   | 沃仪        |
| 型号       | zxp带手轮单座调节阀 | 材质   | 铸钢        |
| 连接形式     | 法兰          | 公称通径 | 25 ( mm ) |
| 适用介质     | 水           | 压力环境 | 常压        |
| 工作温度     | 常温          | 流动方向 | 其他        |
| 零部件及配件   | 手轮          | 标准   | 国标        |
| 密封形式     | 软密封型        |      |           |

zxp型新系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。本系列产品的标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn10、16、40、64；阀体口径范围dn20~200。适用流体温由-200 ~560 范围内多种档次。泄漏量标准有iv级或vi级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。产品特点：1、顶导向单座调节阀，结构紧凑，部件少、易维修。2、金属阀芯适用多种工作场合，达iv级泄漏标准，zxpq型软密封结构阀芯达vi级泄漏标准。3、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。4、可调范围大，固有可调比为50。5、执行机构采用多弹簧结构，高度减少30%、重量减轻30%。6、zxpv型波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。7、zxpj型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。零件材料：阀体、阀盖：ht 200，zg230-450，zg1cr18ni9ti阀芯、阀座：1cr18ni9ti，司太莱合金堆焊软密封阀芯：增强聚四氟乙烯填料：聚四氟乙烯，柔性石墨波纹管：1cr18ni9ti垫片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti、石棉缠绕垫片膜盖：a3波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物弹簧：60simn阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti衬套：2cr13执行机构型式：多弹簧式薄膜执行机构 zp280b/k，zp400b/k，zp600b/k，zp1000b/k阀作  
用：正作用，反作用膜片材料：丁腈橡胶夹增强涤纶织物弹簧量程：20 ~ 100kpa，40 ~ 200kpa  
80 ~ 240kpa供气压力：0.14 ~ 0.4mpa信号接口：内螺纹m16 × 1.5 ( m10 × 1 ) 环境温度：-30 ~ +70 附件  
( 根据要求配置 ) 定位器，空气过滤减压阀，手轮机构，限位开关，电磁阀，阀位传送器，继电器，保

位阀，其它