

澳标工字钢150UB 攀钢现货

产品名称	澳标工字钢150UB 攀钢现货
公司名称	上海国汇实业有限公司
价格	4730.00/吨
规格参数	长度:12米 材质:Q235B/Q345B 产地:河北, 安徽, 四川
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732 13764722601

产品详情

普通工字钢，轻型工字钢，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主袖的惯性矩相差较大，这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。

上海国汇实业有限公司批发澳标H型钢，澳标槽钢，澳标工字钢

欢迎来电订购：021-6095 3732 曾影 137 6472 2601

澳标工字钢规格表

型号	规格	材质	产地
澳标工字钢	150 UB 14.0	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	150 UB 18.0	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	180 UB 16.1	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	180 UB 18.1	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	180 UB 22.2	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	200 UB 18.2	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	200 UB 22.3	300	攀钢，鞍钢，包钢
澳标工字钢	200 UB 25.4	300	攀钢，鞍钢，包钢

澳标工字钢	200 UB 29.8	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	250 UB 25.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	250 UB 31.4	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	250 UB 37.3	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	310 UB 32.0	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	310 UB 40.4	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	310 UB 46.2	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	360 UB 44.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	360 UB 50.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	360 UB 56.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	410 UB 53.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	410 UB 59.7	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	460 UB 67.1	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	460 UB 74.6	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	460 UB 82.1	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	530 UB 82.0	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	530 UB 92.4	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	610 UB 101	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	610 UB 113	300	攀钢, 鞍钢, 包钢
澳标工字钢	610 UB 125	300	攀钢, 鞍钢, 包钢

还有更多规格欢新老客户迎来电详谈：137 6472 2601

联系人：曾影

电话：021-6095 3732

传真：021-6095 3732

工字钢的规格是用腰宽的厘米值来表示的，如10号工字钢，其腰宽为10cm。工字钢的种类有热轧普通工字钢、轻型工字钢和宽平行腿工字钢（H型钢）。我国热轧普通工字钢的腰宽为100~630mm，表示为0~No.63，腿内侧壁斜度为1:6。轧制工字钢的孔型系统有直轧孔型系统、斜轧孔型系统和混合孔型系统。此外，工字钢还可以采用特殊轧法。

（1）直轧孔型系统。直轧孔型系统是指工字钢孔型的两个开口腿同时处于轧辊轴线的同一侧，腰与轧辊轴线平行的孔型系统。

其优点是轧辊轴向力小，轴向窜动小，不需工作斜面，孔型占用辊身长度小，在辊身长度一定的条件下可多配孔型。

（2）斜轧孔型系统。这种孔型系统是指工字钢孔型的两个开口腿不同时处于腰部的同一侧，腰与水平轴线有一夹角。

（3）混合孔型系统。根据轧机和产品的特点，为充分发挥各自系统的优点，克服缺点，往往采用混合孔型系统，即两种以上系统的组合。如成品孔和成品前孔采用直腿斜轧孔型系统，其他孔型采用弯腿斜轧系统；或者粗轧孔采用直轧系统，后3~4个精轧孔采用直腿斜轧孔等。