

# 气动薄膜流量调节阀ZHJP

产品名称	气动薄膜流量调节阀ZHJP
公司名称	杭州沃仪自控科技有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	材质:碳钢 形态:柱塞式 连接形式:法兰
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江省富阳市大学生创业园
联系电话	86 0571 23230855 15168282000

## 产品详情

材质	碳钢	形态	柱塞式
连接形式	法兰	驱动方式	气动
流动方向	单向	品牌	沃仪
型号	ZJHP - 1 6	公称通径	DN 5 0
零部件及配件	定位器	外形	微型
标准	国标	压力环境	常压
工作温度	高温	类型(通道位置)	二通式
适用介质	蒸汽		

zjhp 精小型气动薄膜单座调节阀 ( 杭州沃仪自控科技有限公司0571-63455688 )

### 详细参数

#### 概述

zjhp精小型气动薄膜单座调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成。

多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便，精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。

适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。

阀体 ( 0571--63455688 )

型式：直通单座铸造球型阀

公称通径：20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

法兰标准：jb/t79.1-94、79.2-94等

材料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上 阀

盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

结构形式：标准型、散热型、低温型、波纹管密封型、保温夹套型和衬氟型（见图1 ~ 图5）

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。

执行机构

型 式：多弹簧薄膜式执行机构

弹簧范围：20 ~ 100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100kpa

膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140 ~ 400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30 ~ +70

阀作用型式

气关式(b)--失气时阀位开(fo)；气开式(k)--失气时阀位关(fc)

附件

定位器（hep型、yt1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  
杭州沃仪自控科技有限公司（0571--63455688）

