

冠牌高温漆价格-高温漆涂料销售(20公斤起订)

产品名称	冠牌高温漆价格-高温漆涂料销售(20公斤起订)
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	型号:高温漆 销售区域:全国 品牌:冠牌、科漆士
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

高温漆价格；高温漆销售；高温涂料销售；高温漆具有普通油漆不具备的优良耐热性（西南地区—销售）；涂层的耐高温性能优异；高温条件下具有良好的耐腐蚀、抗热性能；可自然干燥；若在140℃烘烤，1.5—2小时烘干固化，涂膜性能良好；可以涂装各种金属高温设备，可耐500℃以内的温度；广泛用于各行业的高温炉、烟道排气管、发动机外壳、烘道、烘箱、热风炉、石油裂解等高温设备的表面；产品已销往重庆、四川、成都等地，深受顾客喜爱。

高温涂料也已成为化工领域中发展较快的行业之一。它具有应用面广、使用方便、节能效益高、显著提高工业生产水平等许多特点。高温涂料在石油石化、冶金、电力等领域广泛应用，由于烟囱烟道、高温蒸气管道、热交换器、高温炉、石油石化裂解装备、发动机部件及排气管防腐，于是对于金属材料的使用性能要求越来越高，不仅需要更高的使用温度及更为苛刻的腐蚀环境下作业。随着工业技术的不断发展，高温涂料用途日益扩大。

冠牌高温漆系列产品；有机硅高温漆、国标耐高温漆、400 ~800 耐高温漆、水性耐高温漆、有机硅耐热漆、高温银粉漆。

冠牌高温漆-高温涂料性能优势：

耐高温性：可耐热200度~1000度以上，漆膜不易变色，涂膜高温下不脱落，不掉漆，不开裂；

耐盐雾性：漆膜具有耐盐雾性，涂膜不起泡、不生锈，防腐性好；

机械性能好：漆膜硬度、抗冲击强度等指标符合标准；

耐冷热循环：又称抗热震性，高温状态下的漆膜迅速降温到室温，剧烈温度变化涂膜不开裂、不脱落；

绝缘性：有机硅耐高温漆可生产绝缘漆，用于电子线圈绕组防腐；

强附着力：基材必须喷砂、除油，才能保证耐高温漆的附着力优异，可用于碳钢、不锈钢等基材。

施工参考：

表面处理：耐高温漆施工前，对基材表面进行喷砂处理，达到Sa2.5级标准，粗糙度达到35-75 μm ，除去锈迹、氧化皮等。

油漆涂装：可喷涂或流水线喷涂高温漆，调试漆膜的粘稠度，涂装规定的漆膜厚度，如35 μm 、50 μm 等，根据要求达到膜厚即可。

油漆干燥：有机硅耐高温漆的干燥需要进行烘烤，放置烘烤设施中，在210 高温下烘烤40分钟，这样漆膜达到比较好的干燥，而且涂层的性能也处于比较好的状态。

本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快处理。