

绿格石笼网厂家 铅丝网

产品名称	绿格石笼网厂家 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

绿格石笼网厂家，+++产品型号规格齐全+++在河道防洪治理工程中，是一种新型的、可靠的生态柔性防护材料。实现了传统堤防向生态堤防的转型，保留了河流原有的结构和作为生态廊道的功能。

绿格石笼网厂家，雷诺护垫护坡是一种较新的施工技术,具有整体性强、柔韧性好、大型化施工的特点,有极强的抗冲性和应付变形的能力,护坡效果很好。尤其使用了镀高尔凡这一新型防腐材料，产品使用更加持久。现已在河道整治工程中大量采用,并且逐渐在向生态护坡、绿色护坡发展。镀高尔凡雷诺护垫结构形式与雷诺护垫相同，为充填满石料的钢丝笼长方体,由底板、隔板、侧板和盖板组成。

大部分工程中,镀高尔凡雷诺护垫的外形尺寸为6m × 2m × 0.3m(长 × 宽 × 高),内由5个间距为1m的隔板,把整个网垫分成6个1m × 2m × 0.3m的单元,钢丝网格尺寸为6cm × 8cm,填充石料为卵石,卵石粒径为8cm ~ 25cm,钢丝网采用镀高尔凡钢丝,是一种新型的结构材料,使用寿命可达到50年以上。

石笼网通常用在河床和泥沙沉淀的地方，具有耐磨性，可以抵挡流水的冲蚀，为植物健康生长营造稳定的环境。网中已装入植物，材料递降分解，成为根部系统内聚强度。装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本因素。石笼网和雷诺护垫的护坡设计方案。

石料规格质量必须符合设计要求。

严禁往单个网格内填入石料，必须同时均匀的向一组绿格网垫的各网格内填入石料。

填充石料可一次填满高度，空隙用小碎石填塞，应采取适当的捣实措施，以**箱体内填充料的密实度。填充石料顶面宜适当高出护垫。

填充石料的容重必须 $1.70T/m^3$ 。

裸露的填充石料，表面应铺砌整平，石料间相互搭接。

使它有效阻止土壤侵蚀和河水冲刷，给表层植物生长提供有利条件，缓解侧坡造成的压力。设计师在选择合适的护坡方案时必须考虑现有的土壤条件、坡度、外加负载、流水的冲击、裁片大小等诸多因素。