

环氧自流平地坪 莱芜环氧地坪 山东泊易达

产品名称	环氧自流平地坪 莱芜环氧地坪 山东泊易达
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

基面干燥度要求。施工环氧地坪漆，莱芜环氧地坪，一般要求地面的含水率在6%以下。

潮湿基面的水分会影响环氧地坪涂膜与地坪基面的黏结，造成环氧地坪涂层起泡、脱层、甚至无法涂装等问题，环氧自流平地坪，尤其是建筑底层地面，这种问题会更加突出。

地面含水率检测。地面含水率可以通过使用含水率测试仪检测，也可用薄膜法测出。

解决方法。潮湿地面可施工水性环氧地坪漆，或是在施工环氧地坪漆前做防水层。常见的防水层包括涂刷防水涂料或是铺设防水薄膜两种。

环氧地坪进入中国已十多年，工艺成熟，配比清楚，施工透明，而且国家有严格的标准可供参考。的是环氧地坪的施工容不得半点偷工减料，水性环氧地坪漆，一旦作假，最终效果马上就能体现出来。

环氧地坪经过几十年发展，工艺和各种材料的应用上更加成熟，选择方式更加多样。针对不同的地坪，环氧地坪施工，根据甲方的要求，我们都可以提供不同的环氧地坪施工方案，以实现甲方满意的同时，做出，最耐用的地坪方案。

环氧地坪施工前的预处理及防尘防玷污措施，在施工环氧地坪漆之前，需要对原有的素地（水泥或水磨石地面）进行预处理，这一步十分重要，只有处理得好，才能保证环氧地坪漆层与原地面的附着力良好，直接关系到使用寿命及表面效果。地面打磨处理，选用合适的专业地面无尘打磨机（一般由美国、德国和台湾进口），对素地进行打磨，清除表面水泥浮浆或其它粘附物，将表面打磨粗糙，以增加下一步与环氧漆层之间的附着力。采用大功率吸尘器吸尘处理干净。有震动的机器设备内、外接地边缘作重点人工打毛处理，以确保该边缘地带环氧地坪漆的附着力。

环氧自流平地坪-莱芜环氧地坪-山东泊易达由山东泊易达停车服务有限公司提供。环氧自流平地坪-莱芜

环氧地坪-山东泊易达是山东泊易达停车服务有限公司（www.sdboyida.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。