

# 漆包线催化燃烧 催化燃烧 嘉特纬德

产品名称	漆包线催化燃烧 催化燃烧 嘉特纬德
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

## 产品详情

### 废气出口温度高时可用催化燃烧设备加冷凝回收

废温度过高时，有机物质的饱和度不同，冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大，在常温下也不容易用冷却水来完成，需要给冷凝水降温，所以需要较多费用。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。

冷凝回收完，后面用催化燃烧设备，催化燃烧设备在吸附选择性和吸附量两方面有一定优势。在一定温度和压力下，这种沸石分子筛可以吸附有机废气中的有机成分，然后把剩余气体输送到下个环节中。在吸附有机废气后，漆包线催化燃烧，通过一定工序将其转化，保持并提高吸附剂的再生能力，进而可让吸附剂再次投入使用，催化燃烧，然后重复上步骤工序，循环反复，直到有机废气得到净化。

近年来，该技术开始在工业生产中应用，对于气体分离有良好效果。该技术的主要优势有：能源消耗少、成本比较低、工序操作自动化及分离净化后混合物纯度比较高、环境污染小等。使用该技术对于回收和处理有一定价值的气体效果良好，市场发展前景广阔，成为未来有机废气处理技术的发展方向。

### 催化燃烧处理油漆废气

油漆废气里面含有多种的有机废气，催化燃烧的缺点，混合在一起达到一定的温度会有异味的，是气体了设备才会引起的，催化燃烧浓度，正常使用是不会引起的。建议你使用活性炭吸附塔去处理有机废气，操作简单，方便。

化工企业的废气成分比较复杂，一般为多组份混合气体，通常具有性、气味浓性且伴有臭味，易对周边环境造成污染，严重时会引发社会群体事件。各级环保部门在多年前就提出了“零排放”的概念，要求

企业对化工废气进行收集、治理。

催化燃烧设备，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。该设备具有吸附效率高、适用面广、维护方便，能同时处理多种混合废气等优点。

净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对醇、酮、酯、类等的废气有很好的吸附作用。本公司根据实际安装和应用情况，总结国内外同类产品的生产经验，改进设计制造，推出下料形式方便，表面平整度更好，结构强度更高，吸附能力更强的活性炭废气净化器。

本产品利用的高能光束照射恶臭气体。

漆包线催化燃烧-催化燃烧-嘉特纬德(查看)由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。山东嘉特纬德热能环保科技有限公司(www.cuihuaranshaoshebei.cn)是山东德州,废气处理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉特纬德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉特纬德更加美好的未来。