

南漳县电炒货机 富恒重工机械 板栗干果电炒货机

产品名称	南漳县电炒货机 富恒重工机械 板栗干果电炒货机
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

产品详情

电炒货机

电加热炒锅是用于炒栗子、炒花生、瓜子、核桃等几十种炒货食品，一机多用，具有绿色环保，保温节能，豪华卫生、方便快捷，省工省时，出品率高等优势性能，是目前的炒货设备。

电加热炒锅性能特点：

对带壳的油料如棉籽、花生等进行剥壳，可提高榨油机对油料的处理量和出油率。

电加热炒锅操作方：

1、芝麻：入榨前将籽炒呈咖啡色为佳，（观察仁色用手把皮捏开），有爆裂现象，炒籽时保持两头小火，中间大火。入榨温度140-150，水份1-1.2%，饼为长条形状。电炒货机

2、菜籽：先用大火猛炒至菜籽烫手，有响声为止，再转用小火炒至菜籽捏开呈棕红色，入榨时菜籽温度120-130，水份1-1.5%，数字温控电炒货机技术，饼厚0.8-1.5mm，呈小片状，棕红色。

3、花生仁：炒籽前，将花生仁浸湿一遍，炒籽过程中，商用多功能电炒货机，将仁炒至八成熟，用手捏，达到仁、皮分离，仁呈淡黄色，温度130左右，水份1-2%，饼厚0.7-1.2mm，饼呈长条状，出油顺畅。

4、棉籽仁：入榨前将油料炒至淡黄色，温度120-130，水份1.5-2.5%，饼厚1-1.5（南方、北方的含水份不一，适当掌握水份）。80-100，水份6-8%，每一遍饼厚1.5-2mm，第二遍饼厚0.7mm，但两遍榨时产量会有所下降。电炒货机

5、向日葵：原料要先精选，炒籽前把原料水浸一下，中火炒籽，入榨温度120-130，水份1-2%。

6、大豆：入榨前炒到爆裂可食，温度120-130℃，水份1.5-2.8%，饼厚0.7mm，一遍榨干，但一遍榨干的饼料过焦，使其蛋白质损失较大。还可采用两遍榨干的工艺处理方法，将大豆炒至六、七成熟，入榨温度。

电炒货机

电加热炒锅使用方法：

使用前用手转动数周一切正常，即可起动空载转动3-5分钟，开始炉内加火，炒锅升温80-100℃时，就能放原料（切忌不可烈火升温突加冷水）300℃温火预防锅底激裂，正常工作后可根据原料水份大小用喷壶调节水份。

在炒制物料时，所炒的物料在滚筒内成立体翻炒，不会发生粘锅现象，炒锅炒制物料达到要求后，只需按动开关，就可以出锅过筛分离，无需人工辅助，炒锅的发展离不开坚果炒货行业的支持，板栗干果电炒货机，同时炒货行业的发展也促进坚果炒货行业技术进步与发展，随着坚果炒货行业的壮大，对其技工技术及加热方式提出了更高的要求 and 更新的概念，从坚果炒货行业加工发展过程来看，坚果炒货行业对炒锅的节能，环保，质量，温度，速度都有了更高的要求。电炒货机

自动电加热炒锅适合所有炒货、调味品与香料加工，炒咖啡豆，炒栗子，炒花生，炒瓜子，炒核桃，炒芝麻，炒豆，炒米，炒榛子，炒松子，炒开心果等各种干果类食品。

自动电加热炒锅它适用于中小投资创业者，栗子品牌加盟店，水果超市，菜场，集市，南漳县电炒货机，车站，流动人口密集的场所开店经营现炒现卖，栗子专卖店，炒货店。

自动电加热炒锅用不锈钢、钢炒制造的压滚转而成，机械性能稳定，采用全封闭皮带传动，布局合理，功耗低，效率高，安全，卫生，本机操作方便，拌和均匀，向顺方向转动正常炒货，向逆方向转动出炒栗和沙子，出来时炒栗和炒子自动分离，十分方便，炒出的炒货即好看又好吃，并且可以一机多用，具有绿色环保，保温节能，豪华卫生、方便快捷，省工省时，出品率高等优势性能，是目前理想的炒货设备。电炒货机

南漳县电炒货机-富恒重工机械-板栗干果电炒货机由河南富恒重工机械有限公司提供。河南富恒重工机械有限公司（www.jzskzh.com）是从事“榨油机,滤油机,炒锅等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。