

# 衡阳环氧树脂地坪漆施工材料环保国标衡阳环氧自流平漆

产品名称	衡阳环氧树脂地坪漆施工材料环保国标衡阳环氧自流平漆
公司名称	湖南泓安教育科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	泓安:1毫米 01:2毫米 衡阳:3毫米
公司地址	衡阳市高新区长湖街25号市委家属楼9栋119
联系电话	17608481199

## 产品详情

衡阳环氧地坪漆的施工方法：

随着地坪行业的不断发展，人们对于地坪涂装也有了更高的要求，环氧树脂地坪因具有良好的装饰效果在我国有了很大的发展，尤其在生产车间、超市、地下

车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用。

环氧树脂地坪优点众多，例如洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、维护费用低等。当然，保证这些优点的体现，需要进行施工全过程的质量控制。

### 第一步、素地处理

彻底清除地面各种污垢后用专用清洗剂进行清理，使其达到涂装要求。如果油污渗透到水泥基层较深，清洗后还应通过物理加热的方法进行处理。素地不平

或空鼓区域需使用环氧砂浆补平地面。

### 第二步、底涂层

施工前需保持地面整洁干燥，按照合适比例将主剂与硬化剂混合充分搅拌。根据地面情况调整适当粘度，涂刷均匀、厚薄一致，混合材料需在4小时以内施工完成。

### 第三步、中涂层

将混合完成的树脂适量加入石英砂，使用镬刀将材料均匀涂布。这道工艺中混合材料需在30分钟以内施

工完成，中涂层养护硬化时间需8小时以上。

#### 第四步、批涂层

批涂层主要采用面涂材料配石英细粉批涂，和中涂层材料一样也必须在30分钟内施工完成。批涂层要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印。待批涂层完全

固化后，用无尘打磨机打磨地面，再用吸尘器吸尽灰尘。

#### 第五步、面涂层

环氧树脂地坪面涂层施工前需保持地面干净，如有杂物粘附需及时清除。依照正确比例将环氧树脂地坪主剂与硬化剂混合充分搅拌，然后使用滚筒或镘刀

均匀涂布。面涂层施工完成后，24小时后方可上人，7天后方可重压。

除此之外，环氧树脂地坪漆施工还有一些事项需要我们重点关注：

**施工条件：**地坪漆涂料施工质量对成膜效果至关重要，天气条件也会对地坪漆涂装效果产生非常大的影响，因此一定要按照标准的施工条件进行施工。

**表面处理：**涂装前表面要达到清洁干燥。