

澳标槽钢 PFC 300*100*46 图片

产品名称	澳标槽钢 PFC 300*100*46 图片
公司名称	上海国汇实业有限公司
价格	4760.00/吨
规格参数	长度:12米 材质:Q235B/Q345B 产地:唐山, 山东
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732 13764722601

产品详情

在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40 号为大型槽钢，5 -16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢（或低合金钢）钢号后，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列。

上海国汇实业有限公司批发澳标槽钢，澳标H型钢，澳标工字钢，欢迎来电订购：021-6095 3732
曾影 137 6472 2601

澳标槽钢PFC规格表	材质	产地
澳标槽钢 PFC 100*50*10	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 125*65*15	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 150*75*18	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 150*90*24	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 180*75*20	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 180*90*26	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 200*75*23	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 200*90*30	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢
澳标槽钢 PFC 230*75*26	Q235B/Q345B	包钢，安钢，鞍钢

澳标槽钢 PFC 230*90*32 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢
澳标槽钢 PFC 260*75*28 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢
澳标槽钢 PFC 260*90*35 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢
澳标槽钢 PFC 300*90*41 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢

Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢

澳标槽钢 PFC 380*100*54 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢

澳标槽钢 PFC 430*100*64 Q235B/Q345B 包钢, 安钢, 鞍钢

还有更多规格欢新老客户迎来电详谈: 137 6472 2601

联系人: 曾影

电话: 021-6095 3732

传真: 021-6095 3732

邮箱: 2330425731@qq.com

规格

高度

腿宽

腰厚

截面面积

(cm)

理重

5#

50

37

4.5

6.928

5.438

6.3#

63

40

4.8

8.451

6.634

6.5#65404.36.709

8#

80

43

5.0

10.248

8.045

10#

100

48

5.3

12.748

10.007

12#

120

53

5.5

12.059

12.6

126

15.692

12.319

14#a

140

58

6.0

18.516

14.535

14#b

60

8

21.316

16.733

16#a

160

6.5

21.962

17.24

16#b

65

8.5

25.162

19.752

18#a

180

68

7

25.699

20.174

18#b

70

9

29.299

23

20#a

200

73

28.837

22.637

20#b

75

32.837

25.777

22#a

220

77

31.846

24.999

22#b

79

36.246

28.453

25#a

250

78

34.917

27.41

25#b

39.917

31.335

25#c

82

11

44.917

35.26

28#a

280

7.5

40.034

31.427

28#b

84

9.5

45.634

35.832

28#c

86

11.5

51.234

40.219

30#a

300

85

34.463

30#b

87

39.173

30#c

89

43.883

32#a

320

88

48.513

38.083

32#b

90

10

54.913

43.107

32#c

92

12

61.313

48.131

36#a

360

96

60.910

47.814

36#b

98

68.110

53.466

36#c

13

75.310

59.118

40#a

400

10.5

75.068

58.928

40#b

102

12.5

83.068

65.208

40#c

104

14.5

91.068

71.488

允许偏差

(mm)

高度h $\pm 1.5 \pm 2.0 \pm 2.0 \pm 3.0 \pm 3.0$

腿宽b $\pm 1.5 \pm 2.0 \pm 2.5 \pm 3.0 \pm 3.5$

腰厚d $\pm 0.4 \pm 0.5 \pm 0.6 \pm 0.7 \pm 0.8$

弯腰挠度不应超过0.15d

通常长度5 ~ 12m 5 ~ 19m 6 ~ 19m