

重庆国标环氧沥青漆-环氧沥青漆厂家批发

产品名称	重庆国标环氧沥青漆-环氧沥青漆厂家批发
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:环氧沥青漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

重庆国标环氧沥青漆；重庆环氧沥青漆厂家；重庆环氧沥青漆批发；环氧沥青漆双组分重防腐涂料；附着力良好；耐水性能优异；具有良好的耐酸碱性以及耐潮湿性等性能；刷涂、滚涂或无气喷涂等施工方式均可；现货直供,交货及时,交货快,质量好,价格低；西南地区直销（重庆、四川、成都、贵州等）；本漆可用作自来水管道的、冷却水管道和输油管道的保护涂料。

重庆冠牌(国标)环氧沥青漆主要特点：

具有优异的耐水性和耐盐水性；具有良好的耐油性和耐化学性；漆膜的韧性具有优异的物理性能，如附着力、耐磨性、抗冲击性等；具有良好的防锈性能和耐久性；.优异的抗微生物腐蚀和电绝缘性能；.一次成膜，溶剂含量低，一次成膜，施工通道少。

环氧沥青漆不仅适用于各种供水管道，还可用于部分浸没在水下的钢结构、化工厂、污水处理池等场景。

施工流程（基地处理——打磨—沥青底漆——玻璃纤维布——冠牌环氧沥青防腐漆——玻璃纤维布——环氧煤焦油沥青漆）

1、基层处理：将基层面上的尘土与砂粒清理干净，对于小硬块用铲子除掉。前道漆膜表面应无油污、水份、灰尘等。底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时漆膜不固化，不宜涂装。

2、第1遍涂刷：用滚刷从上到下、从一端开始向另外一端涂刷，要均匀一致，厚度为0.5mm，不得有漏底或花点等现象。

3、第2遍涂刷：待第1遍彻底干燥后进行第2遍涂刷，方法与第1遍相同。

4、独立基础模板拆除后，经过监理同意方可进行基础防腐涂刷，基础要满刷（除柱子插筋处）；待地梁模板拆除后并经过监理同意方可进行地梁防腐涂刷，地梁外侧满刷于地梁顶下反30cm处，内侧下返10cm；需要注意的是复涂间隔时间应该是跟温度成正比的，您可以查看下表，注意间隔时间。

施工注意：施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

新贵大公司秉承诚信、探索、创新的企业精神，坚持“品质为先，诚信”的理念，以科技创造未来，致力于油漆研发与制造，拥有技术人员和生产机械设备，根据客户需求设计出合适的方案并提供相应的技术支持。