

厂家定制溜冰场衬板 耐磨自润滑轮滑地板 聚乙烯棒球场滑板

产品名称	厂家定制溜冰场衬板 耐磨自润滑轮滑地板 聚乙烯棒球场滑板
公司名称	德州茂源塑业有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:茂源 型号:按产品 产地:按产品
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号 商铺3层1号
联系电话	13465191803

产品详情

- 1、**高端技术**：使用了使用了特别的高密度分子结构。加强其滑行分子结构，使其在滑行中摩擦力的系数降为最低，同时将板材的损耗减少至最低。让您不仅可以体验真冰的滑行速度的同时延长板材的生命周期。
- 2、**采用独特的生产加工工艺**：卡槽拼接法。施工简易，装拆迅捷，面积灵活，随机调整。
- 3、**应用广泛**：它可以用作滑冰场进行花样滑和冰球运动，也可以进行轮滑、篮球等运动，还可以作为舞会、表演、娱乐等休闲活动的华美舞台，总之可以进行任何活动。
- 4、**安装范围**：它可以安装在任何地方，无论是北方还是南方，无论是冬天还是夏天，无论是室内还是室外，无论是体育馆、商业中心还是家庭庭院，无论是沙石、混凝土还是其他结实地面。

主要开发生产超高分子量聚乙烯系列产品，其产品性能如下：

A、**极高的耐磨性**：由于其独特的分子结构，耐磨性高于一般的金属塑料产品，是碳钢的

6.6倍，不锈钢的5.5倍，黄铜的27.3倍，尼龙的6倍，聚四氟的5倍。

B、不粘性：表面张力大磨擦系数小，无极性，所以与常见物质不亲和，因此不易粘连结垢。

C、磨擦系数小：由于其内含蜡状物质，自润滑性很好，流阻小，节省能源。

D、极好的耐化学腐蚀性：可耐除浓、浓硝酸等强氧化剂以外的几乎所有的酸、碱、盐介质。

E、耐冲击性好：即使在低温下，受到强烈的断裂。

F、电绝缘性：具有良好的电绝缘性，绝缘电阻极高。

G、其它性能：韧性好，抗疲劳，无渗出物，使用温度-70 至90

溜冰场滑板使用高密度聚乙烯板，主要用于制作滑冰地面、滑冰荡场围裙板、旱冰场地面、游乐园的滑梯、滑道、雪橇滑板

其优势如下：高自润滑、不吸水 --- 破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。

高耐磨、抗冲击 --- 加入多种改良剂，保持原有特性，提高更具实用性优点。

不粘性表面吸附能力非常微弱，因而制品表面与其它材料不易粘符。

拉伸强度高达3 ~ 3.5GPa,拉伸弹性模量高达100 ~ 125GPa；纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中的，比碳纤维大4倍，比钢丝大10倍，比芳纶纤维大50%。

抗冲击---抗冲击强度达到150KJ/m²,不破裂。

优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。

优良的耐低温性能，即使在176℃时也不脆裂。

耐化学药品性具有优良的耐化学药品性，除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机介质（苯溶剂除外）。其在20℃和80℃的80种有机溶剂中浸渍30d，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。

仿冰溜冰场是近几年来在欧美日本等国开始流行的冰上运动产品。受益于科技的进步，仿冰面与真冰几无差别，却有着无与，匹敌的成本优势。同时，不受场地，天气，季节和气温的限制，你随时都可以享受溜冰的乐趣，无论室内或室外。