

# 码头港口防尘网A丰都码头港口防尘网A码头港口防尘网厂家

产品名称	码头港口防尘网A丰都码头港口防尘网A码头港口防尘网厂家
公司名称	安平县蔡跃丝网制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	品牌:尚景 型号:SJ-1 产地:河北衡水安平
公司地址	安平县鹤煌大道与西马南路交叉口西行200米处路南
联系电话	13833850554 13831802176

## 产品详情

码头港口防尘网 丰都码头港口防尘网 码头港口防尘网厂家

码头港口防尘网特点1 抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2 阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3 抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹（强风）冲击。冲击强度试验检测，试样的中上方，用质量为 1kg 钢球，距波峰顶点 1.5 米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4 防静电 产品表面经过静电喷塑处理，受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

码头港口防尘网类型：

单峰型单体

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型双体

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以

上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

### 三峰型三联体

成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

码头防尘网长度最长不得超过6.0米网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差，峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

码头港口码防尘网的高度是如何计算的？

码头防尘网墙的高度应综合考虑堆垛高度、堆场范围大小等因素。

第一：堆场防风抑尘墙的高度主要取决于堆垛高度：

- 1.当码头防尘网的高度为堆垛高度的0.6-1.1倍时，网高与抑尘效果成正比；
- 2.当码头防尘网高度为堆垛高度1.1-1.5倍时，网高与抑尘效果的变化逐渐平缓；
- 3.当码头防尘网高度为堆垛高度1.5倍以上时，网高与抑尘效果的变化不明显。

因此，码头防尘网的高度一般在堆垛高度1.1-1.5倍内选取。