

加工订制 不锈钢除沫器 耐腐蚀耐高温除雾器 不锈钢丝网除雾器

产品名称	加工订制 不锈钢除沫器 耐腐蚀耐高温除雾器 不锈钢丝网除雾器
公司名称	安平县金社气液过滤网厂
价格	1200.00/卷
规格参数	品牌:迅茂 重量:可定做 规格:可定做
公司地址	安平县丝网大世界A区5号楼9号
联系电话	15732859989

产品详情

加工订制 不锈钢除沫器 耐腐蚀耐高温除雾器
不锈钢丝网除雾器

网块构成示意图 1——丝网；2——定距杆；3——格栅

丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，亦可为单股非金属丝。

二 丝网除沫器标准：

1 HG/T21618-1998丝网除沫器

制作丝网除沫器时所用的气液过滤网和支承件装置均由我厂按照化工部HG/T21618-1998丝网除沫器标准生产（除沫器的厚度和密度也可以根据用户的需求生产）。我厂生产的丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

丝网除沫器的型式：

举例一：DN2000MM，H150MM，气液过滤网形式为SP型，材质为304，格栅、支撑件材质为Q235-A的上装式丝网除沫器标记为：HG/T21618-1998丝网除沫器S 2000-150SP304/Q235-A。

举例二：DN4000MM，H100MM，气液过滤网形式为DP型，材质为316L，格栅、支撑件材质为304的下装式丝网除沫器标记为：HG/T21618-1998丝网除沫器X4000-100DP316L/304。

注：上装式及下装式丝网除沫器的选用：当入孔位置开设在丝网除沫器的上面，或无入孔而有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；当入孔开设在丝网除沫器的下在，选用下装式丝网除沫器。

2 HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81

HG5-1404-81升气管型、HG5-1405-81缩径型、HG5-1406-81全径型丝网除沫器直径从300mm至6400mm，有100mm和150mm两种丝网高度。订货时只需提供图号及采用的材质。

标记示例：HG5-1406-81-11，304/304即表示格栅和丝网均采用304不锈钢，全径型上装式，直径为1600mm，高度100mm的丝网除沫器。

HG/T21618-1998丝网除沫器

新标准合并了升气管型、缩径型和全径型的三种安装形式；并且提出了SP、HP、DP和HR四种网型和扩大了材料选用的种类；并在设置规格尺寸的间隔密度有所增加。

标记示例：HG/T21618丝网除沫器 S 1600-100 SP 304/304

即表示格栅和丝网均采用304不锈钢，上装式，直径为1600mm，高度100mm，网型采用SP的丝网除沫器。

。