

# 洁万家高空服务公司 外墙空鼓维修 落水管更换安装

产品名称	洁万家高空服务公司 外墙空鼓维修 落水管更换安装
公司名称	重庆洁万家家政有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	主城各区和区县都有分公司
联系电话	15223173891 15223173891

## 产品详情

落水管就是广泛分布在各个建筑物外的排雨水管道，它的重要性想必大家都很清楚。它跟室内排水管不同，落水管主要是排建筑物屋顶的雨水。不管是室内排水管，还是室外的落水管，它们的安装规范都是非常严格的。安装的时候要非常谨慎，一旦某个部位出现问题对住户单位和整个管道都会产生严重影响。

洁万家公司拥有高空作业队伍，全都持证上岗，采用吊板方式，高县外墙清洗，用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行作业。一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装的。

落水管安装的条件：必须符合高空作业条件下方可作业。操作必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成事故的都是因安全措施不到位造成。

## 外墙清洗业务介绍

一幢高楼的建筑外墙，常年累月经受日晒、风吹、雨打，饱受酸雨、灰尘、大气、尾气等自然污染和人为侵害，如果没有定期的专业清洗和护理，很快就会失去了其原有的迷人风采，不但会缩短外墙的自然寿命，还极大地影响了企业的美观和形象。高空作业历来是保洁难点之一，所要求的专业技能较高，外墙排雨水管更换安装防水补漏，危险性也较大，目前比较流行的作业方式为：运用高空作业吊板和安全绳索，使用涂水器、玻璃刮等专业清洁工具，配合专业药剂对受污损的外墙进行彻底的清洁与处理。

目前高空作业主要方式：吊板方式、既方便有经济。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行

安装。这种方式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行。一般的大楼外墙作业都可以用这种方式进行，但是这种方式必须使安全措施要到位。

高空作业岗位分工及职责：

- 1、项目经理：有多年高空作业管理和施工经验，对项目的实施进度和质量负责，负责解项目施工过程中出现的各种疑难问题，并与客户协调好工作。
- 2、项目主管：有多年各类型大厦、高空外墙作业的实施经验，配合项目经理对作业现场进行调度，指导作业，保证施工安全。
- 3、作业人员：要有多年各种类型高空作业经验和良好的个人综合素质。

蜘蛛人高空外墙作业危险性大，同时对高空作业人员的技术要求也是非常高的。作业人员在项目开始之前一定要做好前期准备工作。外墙操作过程中更要注意自身安全，确保万无一失!

高空作业安全防护措施：工作人员工作时应身穿工作服，戴好安全帽，在工进行工作之前，玻璃幕墙清洗 外墙维修翻新，检查机械设备、用具、绳子、坐板、扣锁、安全绳有无损坏，确认无误后方可进行下绳操作。

洁万家高空服务公司拥有一支施工多年的高空工程队，资质、各类证照齐全。使用吊蓝、吊板及吊绳等专业工具，针对玻璃幕墙、铝塑板及楼体表面进行清洗、维修安装和粉刷等工程，我们经过多年经验总结出了自己的一套专业施工技术。

高空作业必备设备：

- 1、安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。
- 2、安全绳：材质为高强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，外墙空鼓维修落水管更换安装，能够确保提高安全系数。
- 3、工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20 mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高人员的安全系统。
- 4、吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。

洁万家高空服务公司-外墙空鼓维修 落水管更换安装由重庆洁万家家政有限公司提供。重庆洁万家家政有限公司（[www.cqjwjgj.com](http://www.cqjwjgj.com)）位于重庆市江北区洋河北路6号主楼正四层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前洁万家高空服务公司在清洗中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。洁万家高空服务公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。洁万家高空服务公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。