

铝合金球阀 苏州球阀 山东海电阀门服务

产品名称	铝合金球阀 苏州球阀 山东海电阀门服务
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

球阀材料概述及应用:阀体、接头体、阀杆和球体材料 材料代号 材料应用1 9SMnPb28K 碳钢

无特殊材料要求的一般油压系统, 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}$ 3 St52-3 锻钢

有特殊材料要求的一般油压系统, 规格较大的碳钢球阀, 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}$ 4 316Ti 不锈钢

专门应用于化学和动力工业, 对材料有较高耐腐蚀要求, 温度范围: $-60^{\circ}\text{C}\sim+400^{\circ}\text{C}$ 球座密封材料

材料代号 材料应用 2 POM 聚甲醛 能承受较高压力, 主要用于高压液压系统和无腐蚀性介质

温度范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim+100^{\circ}\text{C}$ 工作压力不超过800bar 4 PTFE 聚四氟乙烯

耐腐蚀性非常好, 温度适应范围广, 应用于各种介质 温度范围: $-60^{\circ}\text{C}\sim+250^{\circ}\text{C}$

工作压力不超过120bar PEEK 聚醚醚酮

具有较好的耐腐蚀性, 温度适应范围广, 苏州球阀, 可应用于绝大多数化学介质

温度范围: $-50^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}$, 200°C 时耐压下降至200bar 工作压力不超过800bar 阀杆和接头体上O

型圈材料 材料代号 材料应用

一般液压系统, 无腐蚀性介质, 温度范围: $-35^{\circ}\text{C}\sim+100^{\circ}\text{C}$, 工作压力不超过800bar 5 FPM 氟橡胶

化学适应性较好, 和乙丙橡胶互补, 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}$, 工作压力不超过800bar EPDM

乙丙橡胶 用于氨、醋酸、不耐矿物油, 温度范围: $-50^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$, 工作压力不超过500bar 7

KALREZ

耐腐蚀性很好, 可用于大多数化学介质, 价格高, 温度范围: $-15^{\circ}\text{C}\sim+315^{\circ}\text{C}$, 压力不超过800bar

【电动内螺纹球阀】使用说明:

电动执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号, 220VAC电源, 根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节), 以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的, 同时输出4~20mADC的位置反馈信号。其核心控制部件电子式伺服控制器应用现代数字技术, 对DCS/PLC规范设计而成, 法兰式高平台球阀, 集信号采集、处理、反馈、控制于一体。采用独创的电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性, 可瞬时停机, 定位时无振荡, 定位精度可达0.3%以上。可控硅输出, 动作时间快, 输出稳定, 铝合金球阀, 可靠性高。体积小, 轻便宜人

，性能可靠，配套简单，流通能力大，特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品，环保，轻工，石油，造纸，化工，教学和科研设备，电力等行业的工业控制系统中。

电动内螺纹球阀【产品特点】：

- 内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。
- 阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。
- 阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。
- 二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW)，并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。
- 可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作，驱动方式:手动、电动、气动。

精心为您推荐【电动内螺纹球阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

一体式保温球阀由于采用了蒸汽夹套保温，帮即使外界温度降到零度以下，此阀仍操作灵活，轨道球阀，保证输油管道能启能闭。其优点是其他控制阀所不具备的，是重油输送管道理想的控制阀门。

一体式保温球阀具有良好的保温保冷特性，具阀门的口径与管径一致，同时又能有效降管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送还常温下会凝固的高粘度介质。

阀门外形：重型|大型|精铸

阀门适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等

适用范围：自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、轻纺、电力、船舶、冶金、热力、给排水、水处理、能源系统等管线上。

山东海电阀门有限公司是【一体式保温球阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

铝合金球阀-苏州球阀-山东海电阀门服务(查看)由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司(www.haidianfm.com)位于潍坊市潍城区经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东海电阀门在球阀中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东海电阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东海电阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jiezhifamen.net)还是从事焊接截止阀，不锈钢截止阀，直通式衬氟截止阀的厂家，欢迎来电咨询。

