

# 阔福门业 工业提升门 工业滑升门 钢制提升门 工业门

产品名称	阔福门业 工业提升门 工业滑升门 钢制提升门 工业门
公司名称	河北阔福门业有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	品牌:阔福 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安工业园区88号
联系电话	18911922811

## 产品详情

### 工业门技术参数

1. 门体抗风压参数：0.75KN/m<sup>2</sup>
2. 开启速度（m/s）：0.18-0.2m/s（可调）
3. 驱动电机：工业电机 含控制系统 驱动电源：三相交流220V
4. 门板厚度：40mm±1mm，双面0.3mm厚彩涂钢板，涂层处理自上向下为聚酯涂层、底漆、钝化层、镀铝锌层，桔纹压花，正反面条形压筋加强门板强度，内层为高密度聚氨酯发泡料，导热系数小于0.033W/m.k,在安装铰链位置设有连续钢带，以保证铰链牢固安装。门板颜色：白色。（颜色可选）
5. 导轨用料：采用2.0mm热镀锌钢板辊压制作的3英寸的工业门专用轨道。

6. 滑轮：采用铁质滚轮，滚轮材质采用45#钢制作，表面热镀锌处理，内置高强度双轴承。

7. 上下及两侧密封条：门洞顶部及两侧均设置三元乙丙橡胶密封条，确保门体与建筑间的良好密封性。

8. 平衡系统：平衡扭簧为专业弹簧厂根据门重负荷计算而设计制作的扭簧，使平衡达到状态，门体平衡后手动提升力 180N。扭簧材料选用优质60Si2MnA弹簧钢制作确保使用寿命超过70000个循环周期。

9. 提升方式：高位（标准提升、垂直+拐弯提升、垂直提升）。

10. 开关方式：工业提升门为按钮操作，分操作键和急停键，操作键为三键操作，分开、停、关三键。按动开键，门体向上运动，到位后自动停止；按动关键，门体向下运动，到位后自动停止；按动停止键，能使在运动中的门体停止运动。

11. 连接铰链：采用加宽双边铰链，中间铰链间距 100cm，材料采用2.0mm热镀锌钢板冲压制作，尺寸准确，互换性好。

12. 安装装置：电机设有手动装置，当停电或电机出现故障时，可切换至手动操作门体运动