

高效率细沙回收泵 细沙回收泵 灵谷水泵

产品名称	高效率细沙回收泵 细沙回收泵 灵谷水泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

灵谷水泵制造有限公司渣浆泵运行操作时应注意以下几点：(1)禁止无水运行，不要调节吸人口来降低排量，细沙回收泵，禁止在过低的流量下运行；(2)监控运行过程，彻底阻止填料箱泄漏，更换填料箱时要用新填料；(3)确保机械密封有充分冲洗的水流，水冷轴承禁止使用过量水流；(4)润滑剂不要使用过多；(5)按推荐的周期进行检查；建立运行记录，包括运行小时数，填料的调整和更换，添加润滑剂及其他维护措施和时间；对离心泵抽吸和排放压力、流量、输入功率、洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。

灵谷水泵制造有限公司渣浆泵使用：在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，卧式细沙回收泵，该类型泵也可以多级串联使用。渣浆泵密封形式：AH渣浆泵、杂质泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。灵谷水泵制造有限公司

渣浆泵传动型式：DC直联传动，CR平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动等型式。

灵谷水泵制造有限公司渣浆泵的试运转应符合下列要求：(1)驱动电机的转向应与泵的转向相同；(2)各固定连接部位应无松动，大颗粒细沙回收泵，各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术档的规定；(3)有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑；(4)各指示仪表，安全保护装置均应灵敏，准确，可靠；(5)盘车应灵活，无异常现象；(6)高温泵在试运转前应进行泵体预热，温度应均匀上升，每小时温升不应大于500%；泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于400；(7)设置消除温升影响的连接装置，设置旁路连接装置提供冷却水源。高效率细沙回收泵-细沙回收泵-灵谷水泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。高效率细沙回收泵-细沙回收泵-灵谷水泵是河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

