

# 挖掘机狭小工作面液压振动夯 可以代替压路机的打夯机

产品名称	挖掘机狭小工作面液压振动夯 可以代替压路机的打夯机
公司名称	武卫达机械装备（济宁）有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	现代:MD-8
公司地址	济宁高新区海川路69号创意大厦2楼
联系电话	15166471182

## 产品详情

挖掘机狭小工作面液压振动夯 可以代替压路机的打夯机

产品简介：

液压夯由液压马达、偏心机构、夯板组成，液压夯利用液压马达带动偏心机构转动，转动产生的震动经夯板作用于被夯物料，使之得到密实。液压夯具有重量轻，操纵方便、灵活、夯实效果好等特点，主要应用于斜坡面（堤坝等）的夯实、建筑物基础工程的夯实。

规格参数：

型号

规格

Blh40

Blh60

Blh80

Blh100

Blh150

夯实吨位（ton）

6

8

10

15

振动频率 ( cpm )

2000

2000

驱动油压 ( kg/cm<sup>2</sup> )

110 ~ 150

120-160

140 ~ 170

140 ~ 170

驱动油量 ( l/pm )

40-60

100-130

130-150

190 ~ 210

190 ~ 210

底板尺寸 ( mm )

600 × 750

700 × 800

750 × 850

850 × 950

1000 × 1200

重量 ( kg )

350

500

700

900

1100

适配挖掘机 ( ton )

5 ~ 12

7 ~ 15

15 ~ 20

20 ~ 30

30-65

适用场合：

- 1) 打夯坡面路面建设的使用
- 2) 打夯基础建筑物的使用
- 3) 打夯土壤，砾石等的使用
- 4) 打夯坡面岸堤的使用
- 5) 打夯管道建设中底面土壤的使用
- 6) 打夯排水管道和岩石基面的使用
- 7) 试桩工作的使用

特点：

- 1) 夯实能力强可靠性高

邦力液压震动夯以每分钟2000次的高频率冲击，确保坚固持久的夯实效果。选装于挖掘机或挖掘装载机（两头忙），可以高效又经济地完成夯实作业。

- 2) 优质零部件和先进设计

邦力液压夯在最恶劣的条件下也能保持高可靠性和低运营成本。强化的钢结构和坚固的橡胶减震块使机器

可以发挥夯实力度而不会因为反冲力损伤自身。偏心震动机构由耐用的高级马达驱动，润滑轴承和集成的液压控制阀保护马达免受意外损害。

### 3) 通用性高

邦力液压夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压组件可与破碎锤换用。5个型号的邦力液压夯可配用各型号的挖掘机。

### 4) 安装快捷用途广泛

液压夯安装非常快捷，远胜于手推式夯实机，且在很多手推式夯实机无法工作的场合，比如深沟或陡坡邦力液压夯都能不畏险阻完成作业。在一些沟渠作业中如果条件限制只能在一侧工作，液压夯还可以垂直于斗杆安装以满足需要。