

# 安防监控安装 监控安装 领航创新安防监控

产品名称	安防监控安装 监控安装 领航创新安防监控
公司名称	天津领航创新安防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区微山路101号领航创新安防
联系电话	13512000152

## 产品详情

### 视频监控系统设计

现在的视频监控系统都是网络高清监控了，监控系统的组网方式基本都是光纤+网线，网线+网线，光纤+光纤的很少见，但是光口的摄像机还在应用。

最常见的组网方式是光纤+网线，超过100米的传输距离，我们会用光纤，一般都是采用了单模光纤，多模光纤使用的比较少了。光纤连接部分有两种，一种是使用光纤收发器，一种是使用光模块，这两种方式使用效果区别不大，但是价格区别就差多了，主要体现带有光口的交换机和光模块上，那么这两种方式如何选择呢？很简单，一般小型监控用光纤收发器，大型监控用光模块，预算不够用光纤收发器，预算足用光模块。

后端显示部分和存储部分呢，小型监控直接就是一个大尺寸的监视器，大型监控就用拼接屏或者LED显示屏，小型监控的存储一般是NVR的硬盘录像机存储，大型监控可以选用IP SAN，磁盘阵列存储，没有一个很好界限，根据成本预算自由选择。

天津创新安防工程有限公司是一家可以承接学校、超市、酒店、别墅、幼儿园、厂房、车间等的综合布线、安装监控、门禁、无线网覆盖、楼宇对讲、手机信号放大器、红外报警系统等综合性业务公司。我们可以承揽监控设备安装、远程监控，网络布线电话布线业务。综合布线包括：办公室网络布线，工厂网络布线，车辆识别系统，远程监控。弱电工程包括：楼宇自控，对讲系统，集团电话布线安装，门禁考勤安装，音频会议系统维护。

(HDTV 1080) 定义的分辨率为 1920 × 1080 像素, 16 : 9 格式的高保彩, 使用 25/30 Hertz (Hz) 和 50/60Hz 的交错或顺序扫描频率。

符合 SMPTE 标准的摄像机表示遵从 HDTV 质量, 并提供 HDTV 的所有分辨率、色彩保真度和帧速率优点。

HDTV 基于正方形像素, 类似于计算机屏幕, 因此来自网络视频产品的 HDTV 视频既可以在 HDTV 屏幕上显示, 也可以在标准计算机监视器上显示。使用顺序扫描 HDTV 视频, 当视频将由计算机处理或在计算机屏幕上显示时, 不需要应用转换或反交错技术。

## 安装角度

主要分为两种: 筒型和半球型。其中筒型比较常见, 室内外通用; 半球型一般用于室内, 小型监控安装, 体积较小, 可以壁挂或吸顶式安装。

监控摄像机安装还应注意角度问题, 对于没有宽动态功能的普通摄像机, 监控安装售后, 应避免直射光源, 不要逆光安装, 安防监控安装, 摄像机逆光补偿调整的原理与方法! 监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固, 以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼, 塞上涨塞, 然后用自攻丝将支架固定在墙面, 对于天花板吊顶, 可在上边放木块, 让自攻丝穿过天花板拧到木块里, 监控安装, 还有一个关键问题: 摄像机安装支架的选择上也要注意。

室外尽量选择室外专用支架, 多花不了几个钱, 但是抗风系数就大大不一样了, 无线网桥知道用一个粗点的支架, 而摄像机则选择一个如此的支架, 稍微有点风吹草动的, 摄像机立马位置就变了。

安防监控安装-监控安装-领航创新安防监控由天津领航创新安防工程有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。天津领航创新安防工程有限公司 (www.13512000152.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为监控摄像机较具影响力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!