

# 钢五柱散热器 中春牌 钢五柱散热器批发

产品名称	钢五柱散热器 中春牌 钢五柱散热器批发
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	13165550371 13165550371

## 产品详情

(32) 管道坡度：汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之3‰，不得小于2‰。汽水逆向流动，热水管道、蒸汽管道坡度大于等于5‰。散热器支管坡度等于1%，坡向应利于排水和泄水。(33) 平衡阀和调节阀（系统主干管）都具有方向，钢五柱散热器厂家直销，具有压力区间。(34) 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。(35) 散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。(36) 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接。高温水（110~130℃）加法兰或法兰阀门。非高温水吊顶里的管道不用活接头，而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。(37) 散热器带足片，14片以下2个腿，钢五柱散热器，14片以上3个腿。20片以上拉条。(38) 过滤器：水泵入口处加，较小。(39) 除污器，采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器，较大。除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

(13) 采暖系统调试费用另行计算，进入取费中。9、消防系统(1) 减压孔板位置：在消火栓前活接头连接，在消火栓前法兰连接，在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。(2) 室外地下消火栓井执行册土建定额。(3) 气体驱动装置管道安装中，卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。(4) 贮存装置机座支架另行计算，执行第十三章设备支架相应子目。(5) 贮存装置安装中，定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压，执行定额时应扣除纯氮气，其他不变。10、燃气管道(1) 聚乙烯管道：PE管，管件另行计算。连接方式：小管径电熔；大管径热熔。(2) 聚乙烯管件连接，适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套筒等各种管件连接。(3) 钢塑转换接头：不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目；若为法兰连接，钢五柱散热器性能特点，法兰本身价值另计，螺栓按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。(4) 燃气管道 315以内PE管按第八章燃气管道执行，燃气井按册建筑工程进行取费； 315以外PE管作补充项目，燃气井执行市政管道进行取费。

11、低压容器具(1) 组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用，其他设备支架均另行计算。(2) 变频给水装置：气压罐中压力控制器随设备自带，变频泵组中软接头若设备配套计入主材价，否则另行计算

。(3)需作保温的设备执行设备保温定额子目。(4)设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。(5)地脚螺栓制作和灌浆：若设备自带包括地脚螺栓和灌浆；若设备未带，套用设备地脚螺栓制作和灌浆。(6)场外运输：一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中已含其费用。12、锅炉(1)若为燃气锅炉，应把煮炉和烘炉用的轻质燃油换算成燃气。13、泵及减震(1)若泵未配地脚螺栓，另执行第九章地脚螺栓制作安装。(2)减震连接板。14、套管及支吊架(1)工艺流程：预留洞 预制套管安套管 堵洞型钢防锈预制支架管道防锈预制管段(2)支吊架计算，单位100kg，钢五柱散热器批发，套用96年概算定额型钢量。(3)13-79一般管架适用于一般管道；13-80木垫式管架适用于空调水系统，不包括木垫价格，按m<sup>3</sup>购买(大概1900元/m<sup>3</sup>)；

钢五柱散热器-中春牌-钢五柱散热器批发由河北冀明昊暖通设备有限公司提供。河北冀明昊暖通设备有限公司(www.hebeisanreqi.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀明昊——您可信赖的朋友，公司地址：衡水市冀州区顺平街东侧，联系人：何洪茹。