

四不像随车吊价格 宁夏四不像随车吊 千志机械

产品名称	四不像随车吊价格 宁夏四不像随车吊 千志机械
公司名称	济宁千志机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	15563166406

产品详情

四不像随车吊

四不像随车吊是一种能在一定范围内垂直起升和水平移动物品的机械，动作间歇性和作业循环性是起重机工作的特点。随车吊的工作特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的，随车吊在市场上的发展和使用越来越广泛。

对于正确的布置现场亦是可很好的保障起重机工作的效率，要注意其中的现场的吊装布置，在布置施工现场时应考虑以下内容：

- 1.作业施工现场的布置应尽量减少吊装搬运的距离与装卸次数。
- 2.整个四不像随车吊作业现场的布置必须考虑施工的安全和司索、指挥人员的安全位置及周围设备的安全距离。
- 3.选定流动式随车吊的合适吊装位置，使其能变幅、旋转、升高，顺利完成随车吊装作业。
- 4.在区内使用随车吊作业，应遵守有关随车吊作业的安全规定。
- 5.应考虑设备的搬运、拼装、随车吊的位置。
- 6.根据扒杆垂直随车吊的特点，应合理地选择扒杆竖立、移动、拆除位置和卷扬机的安装位置。

四不像随车吊

四不像随车吊“十不吊”原则

- 1、随车吊指挥信号不明确时不吊。
- 2、随车吊工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。
- 3、随车吊超载或被吊物重量不明时不吊。
- 4、随车吊捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。
- 5、随车吊被吊物上有人或有浮置物时不吊。
- 6、随车吊结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。
- 7、随车吊遇有拉力不清的埋置物时不吊。
- 8、随车吊歪拉斜吊重物时不吊。
- 9、随车吊重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。
- 10、四不像随车吊钢（铁）水包装得太满时不吊。

四不像随车吊操作注意事项三：

小心的观察起重臂上以及提升重物上部的障碍物

不得逗留在提升的重物下，操作者不得离开吊着重物的随车吊

天气不好时，不能操作随车吊。如果风很大（每秒大于10米、，或打雷，要停止使用随车吊，四不像随车吊价格，并将起重臂收拢起来。

使液压油温度保持在允许范围之内（-20度~60度、。如果油温升高到超过允许的范围，四不像随车吊厂家，为了保护液压装置和防止油变质，应立即停止操作随车吊。

随车吊行走时，应将起重臂和吊钩固定在各自的位置上，将起重臂收放在适当的位置，并用吊钩固定到吊钩止动索上。

随车吊行走时，要用锁定销锁住支腿架。如果支腿架未锁定，行走时可能伸出来。会导致严重的意外事故。

四不像随车吊行走时，应脱开取力器（PTO、。如果汽车工作时，取力器处于咬合位置，液化磅的使用寿命会缩短，四不像随车吊图片，或者由于冒些原因，会使起重机突然启动。

不要将随车吊吊着重物行走。

要定期检查随车吊。每年，宁夏四不像随车吊，每月定期检查随车吊，定期更换润滑油和其他消耗品。发现故障，应立即修理。

如果使用失灵的随车吊，可能会导致严重的意外事故。

四不像随车吊价格-宁夏四不像随车吊-千志机械由济宁千志机械设备有限公司提供。四不像随车吊价格-宁夏四不像随车吊-千志机械是济宁千志机械设备有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。