

# 辽宁履带底盘 森泰机械 小型履带底盘

产品名称	辽宁履带底盘 森泰机械 小型履带底盘
公司名称	山东森泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	13181311360

## 产品详情

### 关于履带底盘“节距”相关知识分享

对于履带底盘“节距”，钢制履带底盘，大家了解多少呢？山东森泰机械设备有限公司就来跟大家讲讲。

一般工程机械都具有可伸缩履带底盘，包括左履带架、右履带架、底座、至少一左伸缩油缸和右伸缩油缸，左伸缩油缸安装在底座与左履带架之间，右伸缩油缸安装在底座与右履带架之间。

“履带外侧距离”应该是安装油缸配件的地方，可使工程机械的状态改变或转换更方便，整机行走和作业稳定性更高、更安全可靠。

履带底盘的“节距”指得是什么距离？

履带底盘的“节距”：指履带串联时二支相邻轴中心距。你的自行车上链条也是用轴一节一节串联接起来，相邻两支轴的中心距叫节距。履带上的节距也是一样测量。

坦克中传动系统履带底盘的区别：

履带是坦克两侧的运动系统，有主动轮传动，负重轮支撑。底盘就是坦克的底部喽，和车体是一个整体，传动系统有很多啊，比如火控，稳定，还有驾驶的方面的很多传动系统有很多。

### 橡胶履带底盘对作业环境有一定要求

橡胶履带底盘多适用于小型轻工业和小型工程机械行业，其作业环境的选择需要满足一定的要求，履带底盘，履带底盘定制，履带底盘厂家就来跟大家讲讲。

(1)橡胶履带的使用温度一般在—25 ~ +55 ‘ C之间。

(2)化学药品、机油、海水的盐份会加快履带的老化，在这样的环境下使用后要清洗履带。

(3)有锐利突起(如钢筋、石块等)的路面会导致橡胶履带外伤。

(4)道路的边石、车辙或凹凸不平的路面会导致履带边缘接地侧花纹产生裂纹，这种裂纹未伤及钢丝帘线时可以继续使用。

(5)砂砾、碎石路面会造成与承重轮接触的橡胶表面早期磨损，辽宁履带底盘，形成小裂口。严重时水份侵入，造成芯铁脱落、钢丝断裂。

因为履带底盘兼有主机的支撑和运行两大功能，因此履带底盘设计要满足一定的要求，森泰履带底盘厂家就来跟大家详细讲讲。

- 1.应有较大的驱动力，使主机在湿软或高低不平等不良地面上行走时具有良好的通过性能、爬坡性能和转向性能。
- 2.在不增大履带底盘高度的前提下使主机具有较大的离地间隙，以提高其不平地面上的越野性能。
- 3.履带底盘具有较大的支撑面积或较小的接地比压，以提高主机的稳定性。
- 4.主机在斜坡下行时不发生下滑和溜坡现象，以提高主机的安全性。
- 5.履带底盘的外形尺寸应符合道路运输的要求。

履带底盘一般都是重型装甲车辆或坦克，油耗大，对后勤依赖较大，农用履带底盘多少钱，通过性能好于轮式车辆。对空运要求高，须重型运输机运载。

但履带式行走装置制造成本高，小型履带底盘，运行速度低，运行和转向时功率消耗大，零件磨损快。而履带底盘的主要产品是三吨橡胶履带底盘，钢制履带相对而言使用的范围及其寿命及对工况的选择则更宽广。它由钢履带、履动轮、导向轮、支重轮、底盘和两台行走减速机组成（行走减速机由马达、齿轮箱、制动器、阀体组成）。

辽宁履带底盘-森泰机械-小型履带底盘由山东森泰机械有限公司提供。山东森泰机械有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是从事“渠道成型机，振动平台，电动弯管机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。