

PVC管材 PVC管材标准 鸿源管业生产

产品名称	PVC管材 PVC管材标准 鸿源管业生产
公司名称	河北鸿源管业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北
联系电话	17732519183

产品详情

pvc给水管的物理性

比重：1.38克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190 。

特点：力学性能，电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。适于制作薄板，电线电缆绝缘层，密封件等。

成型特性：

- 1、由于其腐蚀性和流动性特点，尽量采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂；
- 2、极易分解，在200度温度下与钢.铜接触更易分解，分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小；
- 3、无定形料，吸湿小，流动性差.为了提高流动性，防止发生气泡，塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短，浇口截面宜大，不得有死角.模具须冷却，表面镀铬；
- 4、采用螺杆式注射机喷嘴时，孔径宜大，PVC管材型号，以防死角滞料.好不带镶件，如有镶件应预热。

PVC是一种阻燃，化学稳定性好，只产生低张裂内力的材料。同时其材料特性还包括高强度，高刚度和高硬度，工作温度范围从零下15度到60度，可粘接，可焊接。

PVC主要特性：耐腐蚀强：最适用于化学工业之防蚀性设备。加工容易：切断、焊接、弯曲均极简易。高强度，高刚度和高硬度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；低吸水性；易粘接，易油漆。价格低廉。

PVC应用领域：酸验制造塔，海水浓缩槽，照片冲洗用具，电镀槽，电池箱，电表板，音响座上盖，收音机底版，各种电气绝缘用板，PVC管材，水泥槽内衬，机挡风板，排气导气管工程工程，文具，PVC管材标准，建材等。

PVC管材管件的耐化学性

PVC管材管件性能稳定一直在业界享有很早的评价，下面是我们厂家为大家讲解的相关知识，PVC管材批发，希望对广大用户的是使用有所帮助。

它的耐化学性自然是让很多其他材质的管材望尘莫及，我们知道像PVC管材管件一类的产品经常接触的就是一些液体，而这些液体根据其特性具有不同的物理化学特性，酸性或者也有一些液体接触发生化学反应从而产生一些具有腐蚀性的特点，PVC管材管件它的特性比较稳定，一般易于其他成分发生反应。

PVC管材管件对其他具有腐蚀性强度的液体之类也有很好的抗击作用。

- 1.具有较好的抗拉、抗压强度:但其柔性不如其他塑料管。
- 2.流体阻力小:PVC-U管材的管壁非常光滑，对流体的阻力很小，其粗糙系数仅为0.009，其输水能力可比特同等管径的铸铁管提高20%，比混凝土管提高40%。
- 3.耐腐蚀性、耐药品性优良:PVC-U管材具有优异的耐酸，耐碱，耐腐蚀，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，管道铺设时不需任何防腐处理。
- 4.具有良好的水密性:PVC-U管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。
- 5.防咬啮:PVC-U管不是营养源，因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据试验证明，老鼠不会咬啮PVC-U管材。
- 6..性能测试:固化时间 收缩率 劈裂强度 拉伸性能 剥离强度 热稳定性 适用期 贮存期 有害物质释发。

PVC管材-PVC管材标准-鸿源管业生产(优质商家)由河北鸿源管业集团有限公司提供。河北鸿源管业集团有限公司（www.hygyjt.cn）位于玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿源管业在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鸿源管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鸿源管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。