

混凝土修补 忠山新材料一手货源 麻面处理

产品名称	混凝土修补 忠山新材料一手货源 麻面处理
公司名称	德州忠山新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13255440076

产品详情

我们在对混凝土进行修补的措施：

混凝土表面直径大于4mm以上的蜂窝孔洞和宽度大于0.3mm以上的裂缝需进行充填修补；对于一些较小的缺陷，如小于4mm的孔洞，混凝土修补，小于0.3mm的裂缝，可以基本不做修补，并且以修补越少越好为原则。通常采取距墙面5m远处观察，以肉眼看不到缺陷为衡量标准。

以上就是对混凝土进行修补措施的介绍，感谢大家的观看，麻面处理，有相关混凝土修补问题，欢迎致电我们忠山新材料！

下面小编为大家介绍一下混凝土修补后的效果：

混凝土修补喷涂后，蜂窝麻面修复，墙体表面装饰效果明显，墙体颜色稍稍加深，形成稳定均匀的保护膜，整体上观察墙面平整，洁净，颜色均匀，无色差，并隐约保持混凝土原有的表面肌理效果，通过墙体表面防水测试达到不渗水，用水泼到墙面，颜色无任何变化，砼缺陷修补，不变深，不变湿。

以上就是对混凝土修补后效果的介绍，感谢大家的观看，有相关混凝土修补问题，欢迎致电我们忠山新材料！

忠山新材料混凝土的裂缝修补步骤根据方法的不同也呈现着各异的趋势。首先我们要将裂缝的表面打磨干净，必要时还要使用吹风机清洁干净。

打磨范围在裂缝四周50-100mm的距离。其次，我们还要在裂缝上粘贴固定专用的bc基座，这样一来就能严密封闭放置灌封胶从基座裂缝中溢出来然后我们要对干燥性灌封胶进行配兑，之后低速低压连续自动地将灌封胶源源不断地灌入裂缝当中去。

混凝土修补-忠山新材料一手货源-麻面处理由德州忠山新材料科技有限公司提供。德州忠山新材料科技有限公司（www.zshntzs.com）是山东德州,环保项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在忠山新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创忠山新材料更加美好的未来。