

空腔模块成本 万家模块 阳泉空腔模块

产品名称	空腔模块成本 万家模块 阳泉空腔模块
公司名称	山西万乐家建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省盐湖工业园区振兴大道东支路2号
联系电话	17119609888

产品详情

空腔模块因为EPS空腔模块本身为一种泡沫材质，自身非常的轻便，施工过程中人力消耗非常小，极大的降低了人力付出。也是因为空腔模块的泡沫特性，内外两层保温板各有6cm的厚度，浇筑完钢筋混凝土后，整个复合墙体的导热系数只有0.028w/m.k，空腔模块建房，25cm厚度的墙体相当于3.2m厚砖墙的保温效果。在严寒的冬季，空腔模块室外温度为-5摄氏度时，室内能保持15 以上；在夏季，室外温度为33 时，室内能保持26 。因此在后期的居住中会节约大量的升温或者降温所支付的费用

独特的混凝土现浇体系，攻克了建筑墙体的多项难题，解决了建筑外保温层空鼓、开裂、脱落和内墙面返潮、透寒、结露等工程质量的通病，极大地提高了外保温层的耐久性。空腔模块墙体节能达90%以上，空腔模块成本，高于国家2015年1月1日实行的《绿色建筑标准》中75%的节能标准，并实现保温层与结构墙体同寿命.空腔模块整个建筑体用钢筋混凝土浇筑为一体，为钢筋混凝土剪力墙结构经结构计算可用以抗震烈度不大于8度的建筑物。（山东地区抗震烈度高为8度）

EPS模块防火级别为B1级，如果墙面复合玻化微珠或粘贴瓷砖防火可达到级，安全性能更好。（规范为使用明火的房间防火为级，如厨房。）两边的板材在施工过程中充当模板的作用，阳泉空腔模块，施工完成后作为保温层，空腔模块模块空腔内钢筋混凝土墙体，这13CM的C25钢筋混凝土墙相当于80CM砖墙的强度。EPS模块内外保温层是12CM，并且是30Kg/m³，导热系数只有0.033W/（m.k）25CM厚度的墙体相当于1.4M厚的砖墙（0.39W/（m.k）的保温效果。空腔模块所以只要正常在我们的模块房子里生活，冬天在没有任何取暖设备的情况下室内温度不会低于16 ，且人体散发的和电器散发的热量在加上白天太阳光照，这些热能都会均匀分布在我们的房间。空腔模块夏天，早上起来开窗通风，中午注意用窗帘遮挡下阳光，室内温度不会超过26 。

空腔模块成本-万家模块-阳泉空腔模块由山西万乐家建筑科技有限公司提供。山西万乐家建筑科技有限

公司 (www.sxwljjz.com) 是山西 运城 ,保温、隔热材料的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在万家模块领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创万家模块更加美好的未来。