

自发电250A发电电焊机

产品名称	自发电250A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-250GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮一般要求具备良好的导电能力和绝缘外皮、自发电250A发电电焊机轻便柔软、耐油、耐热、耐腐蚀和抗机械损伤能力强等性能。操作中人体与焊接电缆接触的机会较多，因此使用时应注意下列安全要求：一次侧电源线：长度适当。焊机电源与插座连接的电源线电压较高，触电危险性大，所以其长度越短越好，安全规则规定不得过2~3m如确需较长电缆时，应架空布设，严禁将电源线拖在工作现场地面上。二次侧电缆线：焊机与焊件和焊钳连接的电缆长度，应根据工作时的具体情况而定。太长会增加电压降，太短不便操作，一般以20~30m为宜。截面积适当：电缆截面积应当根据焊接电流的大小和所需电缆长度进行选用（如下表），自发电250A发电电焊机以保证电缆不致过热损坏绝缘外皮。应当说明，焊接电缆的过度载是绝缘损坏的主要原因之一。减少接头；为避免和减少接触电阻的热量，焊接电缆好用整根，电缆中间不要有接头。

欧洲狮发电电焊机采用省油电磁阀设计和电弧吹里调节，自发电250A发电电焊机六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源。机组重量轻，体积小，配有移动轮，可靠，为施工提供的便利。采用欧洲狮动力发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。机组配备LED数显，对机器的使用情况一目了然。一机两用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。很多顾客买了焊机回去会担心接电问题，因为焊接工作的场所不同，接电的容易程度也会不同，室内焊接固然很方便，但是如果在室外作业电焊机，在您不方便接电的情况下给您带来便捷。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍:

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助