

# 晋中悬臂标志杆生产厂家质量保障 天宝交通标杆

产品名称	晋中悬臂标志杆生产厂家质量保障 天宝交通标杆
公司名称	河南天宝交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑S102郭店工业园区
联系电话	18538150528 18538150528

## 产品详情

为了规范道路交通标志标线的设置，满足道路使用者的交通信息需求，规范车辆行驶轨迹，促进道路交通安全畅通，公路科学研究所根据交公路发[[1999]82号、工一姬子[[1999]167号和交公路边字[[2006]221号原始文件的要求，编制了《公路交通标志和标线设置规范》(以下简称本规范)本规范的编制符合《中华人民共和国公路法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等的规定。在深入调研的基础上，总结了我国近年来道路交通标志标线设置的经验，悬臂标志杆生产厂家质量保障，充分借鉴和吸收了发达国家的相关标准和技术，经过多次修订和完善，形成了本规范，共包括11章，即:1总则。一般要求；3个警告标志；4.禁止标志；5.指示器标志；6.公路导向标志等标志；7  
.一般道路标志和其他标志；8.纵向标记；9.横向标记；10个其他标记；11标线的综合应用

(1)柱219 x 7500 x 8.0毫米梁:2-89 x 4500 x 6.0毫米基础法兰:500 x 500 x 16毫米(2)，柱273 x 7500 x 8.0毫米梁:2-133 x 4500 x 6.0毫米基础法兰:600 x 600 x 20毫米(3)，柱325 x 7500 x 8.0毫米梁:2-159 x 4500 x 6.0毫米基础法兰:700x700x反光膜:3M钻石级(一级)、3M特级(二级)、国产超/高强度级(三级)、3M工程级(四级)；

安装标志牌后，检查并调整标志牌的垂直度和高度，使其符合规定要求；悬臂式标志安装的标志布局应垂直于道路中心线。安装路边立柱标志时，标志布置应尽量垂直于道路中心线或与道路中心线成一定角度:方向和警示标志应为0~10度，禁止和指示标志应为0~45度，视线引导标志应为80~90度。标志牌安装完成后，应清理所有标志牌，保持版面整洁。{\$}[交通标志施工顺序]到达现场-安全措施-标志定位-基础开挖和混凝土浇筑-固定在基准上的标志板-启闭机标志板和基准-调整-清理现场-完成

晋中悬臂标志杆生产厂家质量保障-天宝交通标杆由河南天宝交通设施工程有限公司提供。河南天宝交通设施工程有限公司(www.tbjtss.com)为客户提供“交通标志牌,高速公路标牌,景区反光标志牌,城区指示

标志牌”等业务，公司拥有“天宝交通”等品牌。专注于交通安全标志等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。