

美孚液压油 宝利鑫润滑油 美孚液压油批发

产品名称	美孚液压油 宝利鑫润滑油 美孚液压油批发
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

美孚SHC齿轮油系列产品采用先进的添加剂专利技术，设计为工业用齿轮箱提供针对胶合等各种磨损类型的杰出的耐磨保护，并且具有高级的防微点蚀疲劳性能。此外，与埃克森美孚研发与工程公司所测试的矿物齿轮润滑油产品相比，美孚SHC齿轮油系列能为齿轮箱的滚动元件轴承提供更好的润滑。美孚SHC齿轮油系列产品具有优的防锈和防腐蚀性能，即使在湿润的环境中也不会有导致精滤清器堵塞的趋势。同时，在高温环境下，美孚SHC齿轮油系列产品具有优异的黑色金属及有色金属相容性能。

高性能润滑油的优点：

。 优异的水分离特性

容易与水分离，不会导致过滤器堵塞，从而延长过滤器的使用寿命。

。 出色的密封相容性

符合甚至优于严苛的弗洛伊登贝克（Freudenberg）密封件试验标准要求，能降低密封泄漏量，美孚液压油型号，并且能避免因此而产生的油耗。经过西门子认证，用于西门子的弗兰德（Flender）减速器。

优异的剪切稳

即使在工业级减速器和轴承常见的严苛的高剪切条件下，也具有优异的抗粘度损失性能，使用寿命长。

。 卓越的抗氧化性能

与埃克森美孚研发与工程公司所测试的矿物齿轮油相比较，美孚SHC齿轮油的使用寿命延长，尤其是在高温运行环境下性能更佳，因此换油周期延长，润滑油成本减少。

美孚DTE T系列涡轮机油，美孚DTE名称系列Mobil DTE Named Series 美孚DTE名称系列润滑油是高品质的循环油，美孚液压油批发，供蒸汽与水力推动的透平机，以及要求润滑油的使用寿命长的其他系统使用。美孚DTE名称系列润滑油以高度精炼的基础油核具有高的化学与热稳定性、能与水迅速、彻底分离，以及不易乳化的添加剂配方调制而成。美孚DTE名称系列润滑油因其寿命长、保护设备性能优异、大量工业装置中的通用性强等特点而广为用户选用。

美孚DTE T32/T46/T68/T100系列涡轮机油 美孚DTE名称系列润滑油是高品质的循环油，供蒸汽与水力推动的透平机，以及要求润滑油的使用寿命长的其他系统使用。美孚DTE名称系列润滑油以高度精炼的基础油核具有高的化学与热稳定性、能与水迅速、彻底分离，以及不易乳化的添加剂配方调制而成。美孚DTE名称系列润滑油因其寿命长、保护设备性能优异、大量工业装置中的通用性强等特点而广为用户选用。

本公司还供应上述产品的同类产品：美孚DTE T32涡轮机油，美孚液压油，美孚DTE超凡46抗磨液压油，Mobil SHC636

美孚拉力士SHC1024/1025/1026 详细说明

MOBIL RARUS SHC 1024

MOBIL RARUS SHC 1025

MOBIL RARUS SHC 1026

美孚拉力士SHC1024

美孚拉力士SHC1025

美孚拉力士SHC1026

美孚拉力士424空气压缩机油- 美孚拉力士424 425 426 427 429空气压缩机油的 详细 说明

典型性质

美孚拉力士力 (Mobil Rarus) 400 系列 424 425 426 427 429

ISO 粘度等级 32 46 68 100 150

粘度，ASTM D 445

cSt @ 40oC 32 46 68 104.6 147.3

cSt @ 100oC 5.4 6.9 8.9 11.6 14.7

粘度指数，ASTM D 2270 105 105 105 100 100

硫酸盐灰分，wt%，ASTM D 874 ? 0.01 ? 0.01 ? 0.01 ? 0.01 ? 0.01

铜片腐蚀，ASTM D130，3 小时，在 100oC 1B 1B 1A 1B 1A

FZG 承载能力, DIN 51354, 失效等级 12 11 12 11 11

锈蚀特性; ASTM D665 B; ASTM D665 A 合格 合格 合格 合格 合格

泡沫 I 序列, ASTM D 892 10/0 20/0 0/0 30/0 430/20

闪点, °C, ASTM D 92 236 238 251 264 269

密度, 在 15°C, ASTM D 1298 0.866 0.873 0.877 0.879 0.866

美孚液压油-宝利鑫润滑油-美孚液压油批发由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。深圳市宝利鑫润滑油有限公司 (www.baolixin168.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为能源产品代理较具影响力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!