

## 下水道水泥管橡胶圈 密封圈 400mm

产品名称	下水道水泥管橡胶圈 密封圈 400mm
公司名称	南昌志东橡塑化工有限公司
价格	6.00/个
规格参数	材质:橡胶 截面形状:O型 作用:水封
公司地址	江西省南昌市东湖区新货村 2 9 号
联系电话	13307092896

## 产品详情

材质	橡胶	截面形状	O型
作用	水封	适用范围	其他
性质	其他	品牌	志东橡塑
型号	400mm	厚度	面议 ( mm )
内径	面议 ( mm )	外径	面议 ( mm )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用温度	面议 ( )
使用压力	面议 ( MPa )		

我公司专业生产橡胶板。现有年产量化工产品1000余吨，橡胶板2000余吨，橡胶止水带25万米，水泥管橡胶圈50万根，各种杂件1500余吨。还有更多您满意的产品，如：橡塑;p型止水带;水泥管密封圈;吸排橡胶管;橡胶减速带;橡胶杂件;耐热橡胶板;耐油橡胶板，平板，优质板等等。我司创建六年来，始终坚持走质量发展型道路，产品销售网络遍布全国二十个省市、自治区，坚持以“质量为本，信誉第一，用户至上”的经营原则，欢迎各界新老客户光临指导，竭诚与各位朋友合作，欢迎您的来电咨询，与我洽谈！可定做各种型号的！13307092896高卫东先生

说明：1、水泥压力管橡胶圈，质量符合国家建材局专业标准zbq43001-87。

2、表中未含规格协商制造。

物理性能	单位	塑料代号		
		gpl40	gpl50	gpl60
硬度：邵尔a型或国标硬度	度或 irhd	40 ± 5	50 ± 5	60 ± 5
拉伸强度：最小	mpa	14	13	12

扯断伸长率：最小		%	400	375	300
压缩永久变形：	23 ° cx70h，最大 70 ° cx22h，最大	%	12 25	12 25	12 25
压缩应力松弛：	23 ° cx7d，最大 23 ° cx90d，最大	%	16 23	16 23	16 23
热空气老化：70 ° cx7b 硬度变化：最大 伸长强度变化：最大 扯断伸长率变化：最大		度或 irhd % %	-5~+8 -20 -30~+10		
低温脆性：-25 ° c			试样不断裂		
耐液体（蒸馏水）70 ° cx7d 体积变化：最大		%	0~+8	0~+8	0~+8

产各种橡胶制品，（封圈、橡胶、止水带、橡胶条、橡胶板及各种性能橡胶板、橡胶杂件、等）我可以质量为本，信誉第一，用户至上为经营原则！欢迎新老客户来电洽谈。量大从优。公司网址：[www.nczdxs.com](http://www.nczdxs.com)高先生：13307092896/15907086788

联系电话：0791-5753253

传真电话：0791-5753252