

各种规格止水带长期 止水带

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 各种规格止水带长期 止水带 |
| 公司名称 | 南昌志东橡塑化工有限公司 |
| 价格 | 12.00/米 |
| 规格参数 | 类型:止水带 型号:651-659 产品等级:普通 |
| 公司地址 | 江西省南昌市东湖区新货村 2 9 号 |
| 联系电话 | 13307092896 |

产品详情

| | | | |
|------|-----|----|---------|
| 类型 | 止水带 | 型号 | 651-659 |
| 产品等级 | 普通 | 形状 | 直型 |
| 材质 | 止水带 | | |

| 序号 | 项目 | 指标 | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------|--------|----|---|
| | | b | s | j | | |
| 1 | 硬度(邵尔a).度 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | | |
| 2 | 拉伸强度mpa | 15 | 12 | 10 | | |
| 3 | 扯断伸长率% | 380 | 380 | 300 | | |
| 4 | 压缩永久变形 | 70 ° cx24h.% | 35 | 35 | 35 | |
| | | 23 ° cx168h.% | 20 | 20 | 20 | |
| 5 | 撕裂强度21, kn/m | 30 | 25 | 25 | | |
| 6 | 脆性温度, ° c | -45 | -40 | -40 | | |
| 7 | 热空气老化31 | 70 ° cx168h | 硬度变化(邵尔a).度 | 8 | 8 | — |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------|---------|-----|-----|
| | | | 拉伸强度.mpa | 12 | 10 | |
| | | | 扯断伸长率.% | 300 | 300 | |
| | | 100 ° cx168h | 硬度变化(邵尔a).度 | — | — | 8 |
| | | | 拉伸强度.mpa | | | 9 |
| | | | 扯断伸长率.% | | | 250 |
| 8 | 臭氧老化50pphm ; 20% , 48h | | | 2级 | 2级 | 0级 |
| 9 | 橡胶与金属粘合 | | | 断面在弹性体内 | | |
| 注： | 1、橡胶与金属粘合项，仅使用于具有钢边的止水带。2、有其它特殊需要时，可由供需双方协议适当增加检验项目，如根据用户需酌情考核霉菌试验，但其防霉性能应等于或高于2级。 | | | | | |

我公司专业生产各种橡胶制品，（封圈、橡胶、止水带、橡胶条、橡胶板及各种性能橡胶板、橡胶杂件、等）我可以质量为本，信誉第一，用户至上为经营原则！欢迎新老客户来电洽谈。量大从优。公司网址：www.nczdxs.com高先生：13307092896/15907086788

联系电话：0791-5753253

传真电话：0791-5753252