

温度热保护器 华恺威 热保护器

产品名称	温度热保护器 华恺威 热保护器
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

双金属片温控器工作原理根据物体热胀冷缩原理

温度控制器是利用感温热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动恢复功能。当控制温度升高时感温液体膨胀产生的推力将热媒关小，以降低输出温度;当控制温度降低时感温液体收缩，在复位装置的作用下将热媒开大，以提高输出温度，从而使被控制的温度达到和保持在所设定的温度范围内。

双金属片温控器工作原理根据物体热胀冷缩原理。热胀冷缩是物体的共性，但不同物体其热胀冷缩的程度不一样。双金属片的两面是不同物质的导体，在变化的温度下由于胀缩程度不一样而使双金片弯曲，碰到设定的触点或开关，使设定的电路(保护)开始工作。

KSD301TM22突跳式温控器

突跳式温控器是小型带外壳的双金属片温控器，属温度继电器类器件。利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理，热保护器，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到断开或接通电路的目的。其工作温度固定，无须调整；动作可靠干脆，电弧小；使用寿命10万次；可分为电木和陶瓷

当主开关合上时，辅助开关也合上，这种辅助开关就叫常开接点，马达热保护器，在主开关断开时，它也跟着断开。

当主开关断开时处于闭合状态的辅助开关，叫常闭接点，当主开关合上时，它会断开。

1、温控器用处很大，水泵热保护器，就是控制水温高低，如果水压达不到或水压过高温控器都能起到保护作用。

2、电热水器温度控制器电路由电源电路、漏电保护电路、温度控制电路、水位指示与防干烧电路组成一个完整的温控系统。

3、电热水器是经过“温控器”的通与断完成加热与不加热的，电路接通后，假如水温低于50（大多数品牌设定的临界温度），温控器自动接通，热水器开端加热，水温抵达热水器预置的温度（大多数品牌为75 ~ 85）时，温控器断开，热水器中止加热。

温度热保护器-华恺威-热保护器由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）位于惠州市博罗县石湾镇明月二路26号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华恺威在传感器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华恺威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华恺威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。