

铁艺围栏定制 铁艺围栏 Y.K铁艺厂 经济实惠

产品名称	铁艺围栏定制 铁艺围栏 Y.K铁艺厂 经济实惠
公司名称	东阳市白云炎楷铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市商贸城F2-13789
联系电话	18257833134

产品详情

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

防止铁艺大门生锈，我们可以定期用棉布蘸上少量的防锈油或缝纫机油擦拭铁艺大门表层，从开始发现锈迹就应尽早用棉纱蘸机油涂于锈处，不能直接用砂纸和其他粗面材料进行打磨。

铁艺大门切忌安装在煤气灶与煤炉附近，铁艺围栏定制，以防煤气、油烟腐蚀镀铬层，今天合肥留雅铁艺装饰有限公司给大家介绍几个保养铁艺大门的技巧。

避免磕碰：铁艺大门搬运过程应注意小心轻放，放置铁艺大门的地方硬物不能经常碰到，地方一经选定，就不应频繁变动，安装大门时要安装平稳，若摇晃不稳，日久会造成铁艺大门轻微变形，影响铁艺大门使用寿命。

洁净除尘：选用纯棉针织品为抹布，铁艺围栏配件外贸，擦拭铁艺表面，对于铁艺大门的凹陷处和浮雕纹饰中的灰尘，最好用细软羊毛刷来除尘。

远离酸碱：酸（硫酸、食醋）碱（甲碱、肥皂水、苏打水），应立即用清水把污处去掉冲净，在用干棉布擦干。

隔绝潮湿：铁艺大门应安装在比较通风的地方，潮湿会使金属锈蚀，镀铬产生脱模。

消除锈迹：铁艺大门生了锈，不能自作主张用砂纸打磨。锈迹较小较浅，可用棉纱蘸机油进行擦拭。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，铁艺围栏，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

楼梯踏步的尺寸

- 一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m，踏步高度不应大于0.16m，踏步宽度不应小于0.28m;
- 二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m，踏步宽度不应小于0.30m;
- 三、站房内旅客用楼梯的踏步高度不应大于0.15m;踏步宽度不应小于0.3m。
- 四、公共修建室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步高度不宜大于0.15m，并不宜小于0.10m。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

铁艺护栏网均采用优质低碳钢丝、铝镁合金丝编制而成，网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别适应于山地、坡地、多弯地带等。那么铁艺护栏网的制作工艺有何特殊之处吗？

制作工艺：首先是选择优质盘条拉出来的成品丝；进行焊接或编制，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力，一个好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接；再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。

用途：主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护。

欢迎前来选购、定制！