

耐酸碱卧式泵厂家杰凯泵业 唐山耐酸碱卧式泵

产品名称	耐酸碱卧式泵厂家 杰凯泵业 唐山耐酸碱卧式泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技術力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

化工自吸泵油泵隔膜泵螺杆泵齿轮油泵泵相同，其区别只是回水不流向叶轮外缘，而流向叶轮入口。内混式自吸泵在启动时，须打开叶轮前下方的回流阀，使泵内液体流回到叶轮入口。水在叶轮高速转动的作用下与吸入管来的空气相混合，形成气水混合物排至分离室。在这里空气排出而水又从回流阀返回到叶轮入口。如此反复进行，直至空气排尽，吸上水来内混式的自吸泵，耐酸碱卧式泵售后，工作原理与外混式自吸。在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70度时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵体上，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到泵的效率 and 自吸性能时，应给予更换。

[化工自吸泵]产品特点:

- 1.排污能力强:特殊的叶轮防堵设计，确保了泵无堵塞。
- 2.节能:采用水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3.自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。产品用途:

ZW型自吸式无堵塞排污泵适用于化工，石油，制药，采矿，造纸，耐酸碱卧式泵价格，纤维，浆料，纺织，食品，电厂及市政排污工程，公共设施排污，河塘养殖等行业。

泵出水不足

- 1、因使用不当，叶轮流道或吸入管路被堵塞
- 2、叶轮磨损严重
- 3、功率不足转速太低

解决办法：

- 1、消除堵塞物
- 2、更换叶轮
- 3、调整至额定转速泵噪音、振动过大

- 1、底脚不稳
- 2、轴承磨损严重
- 3、泵与电机主轴不同轴

解决办法：

- 1、加固
- 2、更换轴承
- 3、调整同轴度

轴承温度过高

- 1、润滑脂变质或干燥
- 2、轴承损坏

解决办法：

- 1、更换润滑脂
- 2、更换

泵泄漏

- 1、联接螺栓松动
- 2、密封件磨损

解决办法：固紧

杰凯耐酸碱立式泵、电镀过滤机销量高于同行业。成功与为苹果制造手机的富士康、华通电脑、爱仕达、加多宝、苏泊尔等5000多家企业达成合作关系。我们将以信守合约、价格合理为宗旨，真诚与您携手合作，做出我们更好的产品，以答谢新老客户的厚爱。同时，杰凯欢迎各界新来客户来公司实地考察，耐酸碱卧式泵厂家，洽谈合作，共创辉煌事业！

通过自吸泵如何安装使用我们在轻松使用自吸泵中却常常遇到一些不必要的故障，其中最常见的问题如“自吸泵泄露”，那么，自吸泵泄露怎么办？自吸泵泄露主要可分为水泵机械密封泄漏和水泵填料密封泄漏，针对不同性质的泄露情况我们需要采用相关的处理方法：

对于泵机泄露主要可通过这些措施：检查弹簧压力是否充足，调整弹簧或更换新弹簧；检查静环面是否完好，若出现磨损及刮伤应及时更换动静环；检查固定弹簧的螺丝若有松动应及时拧紧调整；对泵机中的弹簧应及时做好相关的清洁工作，及时清除可能导致弹簧动静环不能正常运行的杂质或污垢。

对于填料泄露主要可通过这些措施：填料压力不足或过松，及时调整其压力；如发现填料装置不好应及时找厂商进行更换；填料大小不一或磨损严重更换统一型号的博禹填料；填料质量差密封性不好更换符合要求的石棉填料；若泵轴套磨损太多，需及时更换。

耐酸碱卧式泵厂家-杰凯泵业(在线咨询)-唐山耐酸碱卧式泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)是天津天津市,特殊阀门的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杰凯泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杰凯泵业更加美好的未来。同时本公司(www.tjjk-by.cn)还是从事磁力驱动无轴封泵浦,耐酸碱磁力泵,天津耐酸碱磁力泵的厂家,欢迎来电咨询。