

欧标锥套皮带轮品牌 浙江欧标锥套皮带轮 先创机械发货及时

产品名称	欧标锥套皮带轮品牌 浙江欧标锥套皮带轮 先创机械发货及时
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

产品详情

德州恒达机械有限公司本厂产品全部采用国际标准及欧美先进工业国家标准，使用精密良好的加工设备，先进合理的生产工艺，欧标锥套皮带轮多少钱，确保产品质量优良、价格合理，专业生产的锥套式皮带轮，欧标皮带轮，三角皮带轮远销全国各地，产品使用寿命长，质量稳定可靠。厂家了解皮带轮是怎样达到减震的效果呢？

在你更换新的皮带轮的时候，原来的皮带轮内径肯定不再适合了，如果你只是减速机和电机更换了，另外一侧的被传动物品没有改变的话，欧标锥套皮带轮批发，皮带宽度一般不用增大。如果减速机速比增大的比较多的话，建议多增加一道皮带，比如原来使用的是B型皮带2条，现在可以增加为3条，在皮带轮上做相应的调整就是了。

皮带轮的规格型号：皮带路多为三角皮带，国家皮带轮的规格分为A、B、C、D、E、O等型号，都是按照皮带轮的背宽和高的不同尺寸来决定的。

A型皮带轮的宽度为12.5mm，高度为9mm，欧标锥套皮带轮品牌，顶端宽度为13mm，厚度为8mm；

B型皮带轮的宽度为16.5mm，高度为11mm，顶端宽度为17mm，厚度为10.5mm；

C型皮带轮宽度为22mm，高度为14mm，顶端宽度为22mm，厚度为13.5mm；

D型皮带轮的宽度为21.5mm，高度为19mm，顶端宽度为21.5mm，厚度为19mm；

E型皮带轮的宽度为38mm，浙江欧标锥套皮带轮，高度为25.5mm，顶端宽度为38mm，厚度为25.5mm；

O型皮带轮的高度为10mm，高度为6mm。

皮带轮传动的优点有：皮带轮传动能缓和载荷冲击；皮带轮传动运行平稳、低噪音、低振动；皮带轮传动的结构简单，调整方便；皮带轮传动对于皮带轮的制造和安装精度不象啮合传动严格；皮带轮传动具有过载保护的功能；皮带轮传动的两轴中心距调节范围较大。皮带传动的缺点有：皮带轮传动有弹性滑动和打滑，传动效率较低和不能保持准确的传动比；皮带轮传动传递同样大的圆周力时，轮廓尺寸和轴上压力比啮合传动大；皮带轮传动皮带的寿命较短。各类机械设备的皮带轮的直径等尺寸都是自己根据减速匹配的，根据工作转速与电机的转速自己设计。

欧标锥套皮带轮品牌-浙江欧标锥套皮带轮-先创机械发货及时由武城县先创机械加工厂提供。欧标锥套皮带轮品牌-浙江欧标锥套皮带轮-先创机械发货及时是武城县先创机械加工厂（www.sddzhdjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。