

三门峡防腐木地板 鑫盛 防腐木地板安装

产品名称	三门峡防腐木地板 鑫盛 防腐木地板安装
公司名称	商丘鑫盛园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁陵县长江路与信陵西路交叉口向东50米路北
联系电话	18337097614 18337097614

产品详情

防腐木材也有很多种，由于木材不同，使用上也有很大的差异。

例如，常用樟松防腐木、南方松防腐木、花旗松防腐木、桉树柳树防腐木、菠萝格防腐木等防腐木材具有特别显著的接触潮湿土壤或亲水性的效果，能够满足在各种室外气候环境中使用15-50年以上的要求。这决定了防腐木材的具体用途

防腐木地板主要由具有一定硬度、密度和耐腐蚀性的优质木材制成，经过一系列特殊加工而成。如果使用防腐剂进行加工或者对木地板进行碳化特殊加工工艺，木地板具有良好的防腐、防蛀和防水性能，从而很好地适应各种恶劣的室外环境。

木地板不同于冰冷的地砖，它隐藏着自然的味道，更贴近人们向往的生活。

然而，防腐木地板制造商，防腐木材不同于普通木地板，三门峡防腐木地板，它能抵挡风和阳光。在花园和露天阳台，防腐木材已经成为不可或缺的材料。

随着越来越多的防腐木材出现在我们的视野中，越来越多的人开始了解防腐木材的优点及其带来的便利。

防腐木材是通过在普通木材中人工添加化学防腐剂制成的

从而具有防腐、防潮、防虫、防蚁、防霉等特点。

中国常用的防腐木材主要有两种

俄罗斯苏格兰松和北欧红松

安装防腐木材时，防腐木材之间一般需要0.2-1CM的间隙，间隙的大小由木材的含水量决定。当木材含水率超过30%时，最好不要超过0.8厘米，防腐木地板安装，这样可以避免雨天积水和防腐木材膨胀。此外，厚度大于50毫米或大于90毫米的防腐蚀方柱背面可能有凹槽，以减少开裂。

2. 选择不易生锈的硬件连接

硬件应采用不锈钢、热浸镀锌或铜制成，主要是为了避免将来生锈腐蚀和影响连接牢度。在连接和安装过程中，请提前钻孔，以免防腐木材开裂。

3. 安装后，防腐木地板价格，最具保护性的涂层

应用于防腐木材加工的受损部分。应使用防腐剂和室外保护涂层。由于防腐木材本身是半成品，木材含水率降至20%以下并再次打磨后，表面清理干净后，粗糙部分可涂室外保护漆。

三门峡防腐木地板-鑫盛-防腐木地板安装由商丘鑫盛园林景观工程有限公司提供。商丘鑫盛园林景观工程有限公司（www.tz1288.com）位于宁陵县长江路与信陵西路交叉口向东50米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫盛在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。