

FH 4远控防烟防火阀价格 新灵空调 江西防火阀

产品名称	FH 4远控防烟防火阀价格 新灵空调 江西防火阀
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

产品详情

防火阀设备检测项目共两项：关闭可靠性，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔，温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括：防火阀自动关闭；防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启。

德州新灵空调供应优质排烟防火阀，防火调节阀，防烟防火发等产品。我厂产品规格齐全，消防排烟防火阀厂家，质量优，价格低廉，真诚期待与您共合作，谋发展。

防火阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，dyw排烟防火阀报价，安装在排烟管道上，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，FH-4远控防烟防火阀价格，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

检查器具的使用：塞尺按常规使用方法使用。按常规使用方法使用。测力计，拉动阀门时，应掌握好阀门的开启速度，拉动阀门时，江西防火阀，应掌握好阀门的开启速度，以能读出测力计的刻度为原则。万用表，应根据阀门输出信号的形式，选用万用表的档位。应根据阀门输出信号的形式，选用万用表的档位。

行业先锋，企业精品，选购排烟防火阀就到德州新灵空调！我公司服务至上，排烟防火阀，防烟防火阀，70度防火阀，280度防火阀等产品质量上乘，是您致富选产品的优质厂家！

FH-4远控防烟防火阀价格-新灵空调(在线咨询)-江西防火阀由德州新灵空调设备有限公司提供。“新风换气机，新风机组，风机盘管，铝合金风口，风机箱”就选德州新灵空调设备有限公司（www.xinhuatongfeng.com），公司位于：山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首，多年来，新灵空调坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新灵空调期待成为您的长期合作伙伴！