

# 振动实验台 南通实验台 博泰科创

产品名称	振动实验台 南通实验台 博泰科创
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

## 产品详情

通用塑料中，PP的耐热性，南通实验台，其热变形温度为80-100 ，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。

PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

1.柜体及抽屉门板整体采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击瓷白色PP聚板承制，焊接一体成型，具性，实验台厂家，厚度8mm，抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀，不生锈。

### 1.检查是否使用板

选择这种材料会导致有害物质过度释放。如果是新安装的实验装置，保持通风的时间应在3年左右，夏季应注意选择。

### 2.询问商家如何处理原有的实验设备，以避免二次污染

### 3.产品的稳定性

选购时，不仅要看产品的结构、性能和材料，还要看结构是否牢固、装订是否牢固等。

### 4.对实验平台的选材要求越来越高，振动实验台，在选择实验平台时会出现以下缺点：

### 5.严格确保磷化处理到位。

### 6.采用优质喷涂工艺。

7.生产成本低，基础材料利用率高，导致市场销售价格过高。

1.操作台面：采用1mm厚304不锈钢板制作，包基材后厚度达到20mm，适用于涂料行业。

2.柜体材质：柜体结构采用厚1.2mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm可上下移动，承重为30kg，柜体为独立的、可拆装结构，各个柜体可以单独或组合使用。

振动实验台-南通实验台-博泰科创(查看)由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司( <https://www.njbtkc.cn> ) 位于南京市高新区星火路20号星火E方11楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博泰科创在建筑图纸、模型设计中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。博泰科创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博泰科创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。