

嵊州环氧地坪 环氧地坪报价 京都地坪

产品名称	嵊州环氧地坪 环氧地坪报价 京都地坪
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪对地面的要求地砖不能受雨淋或阳光直接照射，应平坦的放置于室温20 以上之场所。地面或新铺之水泥地须等完全干后才能施工，一般需要30天以上，如通风良好者，也要3周以上，水泥地板须以正确比率1：3做粉光，粉光约3天后才能踩 | 踏。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪的施工注意事项1、?施工后?48?小时之内不要涂蜡和放置重物，也要避免人员频繁走动。?2、?施工完全结束?24?小时内要进行彻底清扫。?3、?施工结束?48?小时内，不要用水接触地板。?4、?施工结束?48?小时以后，进行打蜡。5、?遗留在地板上的黏合剂，要用乙醇清除，禁止使用丙 | 酮类溶剂。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

铺PVC地坪之前，我们要对地面环境进行检测，简单那步骤如下：

- 1.使用温度、湿度计检测温度、湿度。室内温度以及地表温度应在15--30 度为宜。不宜在8 以下及30 以上进行施工。宜于施工的相对湿度应界于20%--75%之间。
- 2.用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于5%。基层的强度应不低于C-20的要求。否则应采用合适的自流平水泥来加强基层的强度。
- 3.用硬度测试仪检测基层的表面硬度。表面硬度应不小于1.2兆帕。
- 4.用平整度检测仪检测地坪表面的平整度。在任意的2平方米内地坪表面的不平整度应小于2毫米。否则应采用合适的自流平水泥进行找平。

欢迎大家来电咨询。