

# 双组份聚硫嵌缝膏规格

产品名称	双组份聚硫嵌缝膏规格
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 双组份聚硫嵌缝膏规格

双组份聚硫嵌缝膏是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

包装规格：分为小包装纸箱包装与大包装铁桶包装两种，具体细节双方议定。

双组份聚硫密封膏(双组份聚硫密封胶)的产品特点:

- 1、该产品具有防水效果好、价格低。
- 2、施工简单,任何季节都能施工。
- 3、耐油、耐腐蚀、耐老化、粘接力强、使用长。

双组份聚硫密封膏(双组份聚硫密封胶)的适用范围:

- 1、适用于房屋建筑、公路、地铁、隧道和市政水利工程中硷伸缩沉降等变形缝的防水密封。
- 2、适用于水泥、胶木、聚氯乙烯、玻璃等各种金属或非金属的粘合。
- 3、适用于水厂净配水池接缝、滤地板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防滴水密封。