

普瑞泰ZL系列转轮除湿机

产品名称	普瑞泰ZL系列转轮除湿机
公司名称	杭州普瑞除湿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普瑞泰 型号:ZLK系列 湿度控制范围: 40%
公司地址	余杭区瓶窑镇凤城路
联系电话	0571-88532337 18858152776

产品详情

普瑞泰ZL系列转轮除湿机产品特点：

能迅速方便地处理潮湿空气中的水分，特别适应常温低湿，低温低湿的场合

超级硅胶除湿转轮，链式传动可靠性高

硬质铝合金框架重量轻

内保温箱体，隔热节能

不锈钢翅片电热管再生或铜管铝翅片蒸汽换热器再生

手动/自动控制切换使用方便

电气控制，多重安全保护

高效离心风机

普瑞泰ZL系列转轮除湿机技术参数：	参 数 型 号	处 理 空 气	再 生 空 气	再 生 方 式	除 湿 量	转 轮	装 机 功 率	外 形 尺 寸	重 量
	风 量	风 机 功 率	风 机 功 率	电 热 功 率	20 70 %	驱 动 功 率	电 加 热 蒸 汽 加 热	L(带过 滤) L(不带 过 滤) W H	量

	m/ h	k W	m/ h	k W	k W	kg/ h	kg/ h	k W	k W	k W	m m	m m	m m	m m	kg
ZL K- D(Z)- 10 00	10 00	/	33 0	0.3 7	8.4	14	7.2	0.0 4	8.8 1	0.4 1	21 00	21 00	97 0	15 30	15 0
ZL K- D(Z)- 20 00	20 00	/	67 0	0.7 5	18	30	14. 5	0.0 4	18. 79	0.7 9	21 00	21 00	97 0	15 30	35 0
ZL K- D(Z)- 30 00	30 00	/	10 00	1.5	30	50	21. 7	0.0 6	31. 56	1.5 6	33 40	21 10	12 60	19 40	45 0
ZL K- D(Z)- 40 00	40 00	/	13 30	1.5	36	60	29. 0	0.0 9	37. 59	1.5 9	33 40	21 10	12 60	19 40	55 0
ZL K- D(Z)- 50 00	50 00	/	16 70	2.2	42	70	36. 2	0.0 9	44. 29	2.2 9	33 40	21 10	12 60	19 80	65 0
ZL K- D(Z)- 60 00	60 00	/	20 00	2.2	54	90	43. 5	0.1 2	56. 32	2.3 2	33 40	21 10	12 60	19 80	80 0
ZL K- D(Z)- 80 00	80 00	/	26 70	3	66	11 0	58. 0	0.2	69. 2	3.2	33 40	21 10	15 50	23 00	90 0
ZL K- D(Z)- 10 00 0	10 00 0	/	33 30 0	3	84	14 0	72. 5	0.2	87. 2	3.2	33 50	21 20	15 50	23 80	10 00

ZL	15	/	50	5.5	12	21	10	0.2	13	5.7	36	24	18	25	12
K-	00		00		6	0	8.7		1.7		50	20	80	80	00
D(0														
Z)-															
	15														
	00														
	0														
ZL	20	/	66	5.5	16	28	14	0.2	17	5.7	36	27	21	30	14
K-	00		70		8	0	5.0		3.7		50	00	70	50	50
D(0														
Z)-															
	20														
	00														
	0														
ZL	25	/	83	7.5	21	35	18	0.4	21	7.9	36	27	24	33	17
K-	00		30		0	0	1.2		7.9		50	00	60	80	00
D(0														
Z)-															
	25														
	00														
	0														
ZL	30	/	10	7.5	25	42	21	0.4	25	7.9	36	27	27	37	20
K-	00		00		2	0	7.4		9.9		50	00	80	00	00
D(0		0												
Z)-															
	30														
	00														
	0														

注：1、该配置不包含处理风机，可根据用户要求配置；
2、再生加热采用蒸汽时，压力为0.4MPa; 3、该外形尺寸仅供参考，带过滤机组外形请参考外形图1，不带过滤机组外形请参考外形图2； 4、更大风量的除湿机可以定制。